

Ficha técnica :

160 ATJ+



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico
Altura de trabajo	h21	16.21 m
Altura al piso (acceso)	h20	0.38 m
Altura de la plataforma	h7	14.21 m
Alcance máx		8.52 m
Voladizo		7.59 m
Desplazamiento pendular / pendular		+66.50 ° / -65.80 °
Capacidad plataforma	Q	408 kg
Rotación de torreta		350 °
Rotación de la cesta (derecha / izquierda)		90 ° / 90 °
Número de personas (interior / exterior)		3 / 3
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		7500 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Longitud total	l1	7.09 m
Anchura total	b1	2.45 m
Altura total	h17	2.47 m
Largo total plegado	l9	4.89 m
Altura total plegada	h18	2.94 m
Compensación contrapeso (torreta a 90°)	a7	0.15 m
Radio de giro exterior	Wa3	4.09 m
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.40 m
Distancia entre ejes	y	2.20 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		5 km/h
Velocidad de marcha - elevado		1 km/h
Pendiente franqueable		45 %
Desnivel admisible		5 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Injectados con espuma
Modelos de los neumáticos		914 x 370 mm
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		0 / 2
Motor/batería		
Marca / Modelo de motor		Kubota - D1105-E4B
Norma del motor		Stage V
Potencia del motor I.C. / Potencia		24.80 Hp / 18.50 kW
Varios		
Presión al suelo		11.50 dan/cm2
Presión hidráulica		340 bar
Capacidad del depósito hidráulico		53 l
Capacidad del depósito de carburante		51 l
Ruido en el entorno (LwA)		< 105 dB
Vibraciones en manos/brazos		< 0.50 m/s²
Consumo diario **		7 l
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:		Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja)

*Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.
** Según el «ciclo REDUCE»

Equipamiento

Estándar
4 movimientos simultáneos
4 ruedas directrices con modo oblicuo
4 ruedas motrices
Alarma sonora en la cesta
Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)
Ayuda al diagnóstico integrada
Bloqueo diferencial en el puente trasero
Bomba eléctrica de socorro
Desbloqueo pendiente
Easy fast slinging system
Eje delantero oscilante
Gestión del régimen motor en función de las necesidades hidráulicas
Gran cesta con tres entradas
Horómetro
Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel
Interruptor de pie presencia
LED rotating beacon
Large color screen on turret
Máquina conectada
Predisposición 230 V
Puente delantero con patinaje limitado
Sistema Stop & Go
Tecnología bus CAN

Opcional
Batería muy eficiente
Battery charger automatic start
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Cajas de almacenamiento adicionales
Calentador de aceite hidráulico
Calentador de agua
Calentador de batería
Cerradura con llave en capó con torre
Cerradura depósito de carburante
Codificación anti arranque
Generador a bordo (3.50 o 5 kW)
Large basket 2.30m with lateral door
Luz de trabajoPresión de trabajo
Narrow basket 1.80m
Neumáticos que no dejan marcas
Panel cradle
Pintura personalizada
Pipe cradle
Predisposición de agua
Protection screen and key lock turret
Rotación continua de la torreta
Safety kit - Hamess + helmet
Safety valve
Sistema de protección secundario (SPS)
Socket 230 V + differential circuit breaker
Spark arresting muffler
Tapón del depósito de combustible
Toma de 230V con interruptor en el cabestrante de la pluma



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes