

**1640 E**

# **CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS**



**GEHL®**

Capacités		Métrique	Impérial
Capacité nominale		386 kg	851 lb
Poids à vide		1352 kg	2981 lb
Poids et dimensions			
Hauteur de travail - levé complètement	h27	3167 mm	125 in
Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	h28	2438 mm	96 in
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	1897 mm	75 in
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	46 °	46 °
Hauteur de déversement	h29	1836 mm	72 in
Longueur hors-tout avec godet	l16	2576 mm	101 in
Déport à hauteur totale et déversé	r6	376 mm	15 in
Cavage au sol		30 °	30 °
Hauteur entre le siège et le sol	h30	879 mm	35 in
Empattement	y	775 mm	31 in
Largeur hors tout sans godet	b1	909 mm	36 in
Largeur du godet	e1	914 mm	36 in
Garde au sol	m4	150 mm	6 in
Longueur hors-tout sans godet	l2	1905 mm	75 in
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	1473 mm	58 in
Rayon de braquage avant, sans godet	b19	833 mm	33 in
Rayon de braquage arrière	wa1	1097 mm	43 in
Performances			
Vitesse de déplacement (à vide)		8.90 km/h	6 mi/h
Roues			
Pneus standards		8.70 x 12	8.70 x 12
Moteur			
Marque du moteur		Yanmar	Yanmar
Modèle du moteur		3TNV82A-BPMSR Stage V Compliant	3TNV82A-BPMSR Stage V Compliant
Norme moteur		Stage V	Stage V
Puissance brute (kW)		18.10 kW	18.10 kW
Puissance nette (kW)		17.90 kW	17.90 kW
Couple max. / Régime moteur		86 Nm / 2400 tr/min	86 Nm / 2400 rpm
Batterie		12 V	12 V
Démarreur (kW)		1.70 kW	1.70 kW
Hydraulique			
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		38.20 l/min	38.20 l/min
Capacités des réservoirs			
Réservoir à carburant		29 l	8 US gal
Capacité du réservoir hydraulique		27.30 l	7 US gal
Cylindrée		1.30 l	0.34 US gal



# GEHL®

Siège Social  
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095  
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517  
[www.gehl.com](http://www.gehl.com)



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend