

Ficha técnica :

200 ATJ E

OXYGEN




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrico
Altura de trabalho	h21	20 m
Altura piso (acesso)	h20	0.40 m
Altura da plataforma	h7	18 m
Alcance máx.		11.57 m
Sobremedida/Saliência		7.90 m
Articulação basculante do braço (cima / baixo)		+65 ° / -60 °
Capacidade da plataforma	Q	230 kg
Rotação da torreta		350 °
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)		90 ° / 90 °
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 2
Weight and dimensions		
Peso da plataforma *		7100 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	1.50 m x 0.75 m
Comprimento total	l1	8.34 m
Largura total	b1	2.32 m
Altura total	h17	2.46 m
Comprimento total fechado	l9	6.06 m
Altura total recolhido	h18	2.71 m
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	a7	0.64 m
Raio de viragem exterior	Wa3	5.31 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.38 m
Distância entre eixos	y	2.30 m
Performances		
Velocidade de condução - recolhido		5.30 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.70 km/h
Inclinação transponível		45 %
Declive admissível		4 °
Wheels		
Tipo de rodas		Pneus sólidos não marcantes
Pneus de serie		910 x 370 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		0 / 2
Motor/Bateria		
Bateria		48 V
Tensão nominal da bateria / Capacidade da bateria		48 V / 460 Ah
Potência da bateria		22 kWh
Carregador integrado (V / A)		48 V / 60 A
Miscellaneous		
Pressão no solo		10.90 dan/cm2
Pressão hidráulica		240 bar
Capacidade do depósito hidráulico		24 l
Conformidade com as normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280:2013) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Baixa tensão)




*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

200 ATJ e - Diagramas de carga

Gráfico de carga



200 ATJ e - Esquemas dimensionais



Equipamentos

Standard

4 movimentos simultâneos
4 rodas motrizes
Ajuda de diagnóstico integrada
Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
Baterias de chumbo-ácido
Bloqueio do diferencial na traseira
Bomba elétrica de emergência
Caixa de ferramentas no cesto
Carregador integrado multitemperatura
Cesta completamente galvanizada
Dois motores elétricos de 8,5kW e 16kW
Easy Manager
Eixo dianteiro oscilante
Grande tela colorida na torre
Informações da tela na cesta
Interruptor de paragem de emergência na cesta e na torreta
Luz rotativa
Pedal homem morto
Pneus não marcantes
Predisposição 230V
Proteção do Control Box
Sistema de elevação simplificado
Tecnologia de CAN bus
Translação possível à altura máxima
Óleo biodegradável

Opcional

Cesta Galvanizada 1.800 mm
Cesto totalmente galvanizada 1500mm com porta lateral
Cesto totalmente galvanizada 1800mm com porta lateral
Código antirraque
Farol de trabalho na cesta
Kit de segurança (amês + capacete)
Predisposição de água
Sistema de proteção secundária (SPS)
Tampas da base giratória com fechadura
Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial
Óleo biodegradável



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes