

Ficha técnica :

200 ATJ E


OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Altura de trabalho	h21	20 m
Altura piso (acesso)	h20	0.40 m
Altura da plataforma	h7	18 m
Alcance máx.		11.57 m
Sobremedida/Saliência		7.90 m
Articulação basculante do braço (cima / baixo)		+65 ° / -60 °
Capacidade da plataforma	Q	230 kg
Rotação da torreta		350 °
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)		90 ° / 90 °
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 2
Peso e dimensões		
Peso da plataforma *		7100 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	1.50 m x 0.75 m
Comprimento total	l1	8.34 m
Largura total	b1	2.32 m
Altura total	h17	2.46 m
Comprimento total fechado	l9	6.06 m
Altura total recolhido	h18	2.71 m
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	a7	0.64 m
Raio de viragem exterior	Wa3	5.31 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.38 m
Distância entre eixos	y	2.30 m
Atuação		
Velocidade de condução - recolhido		5.30 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.70 km/h
Inclinação transponível		45 %
Declive admissível		4 °
Pneus		
Tipo de rodas		Pneus sólidos não marcantes
Pneus standard		910 x 370 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		0 / 2
Motor/Bateria		
Bateria		48 V
Tensão nominal da bateria / Capacidade de carga		48 V / 460 Ah
Energia da bateria		22 kWh
Carregador integrado (V / A)		48 V / 60 A
Diversos		
Pressão no solo		10.90 dan/cm2
Pressão hidráulica		240 bar
Capacidade do depósito hidráulico		24 l
Cumprimento das normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280:2013) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Baixa tensão)

*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue



Equipamentos

Standard
4 movimentos simultâneos
4 rodas motrizes
Ajuda de diagnóstico integrada
Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
Bloqueio do diferencial na traseira
Bomba elétrica de emergência
Caixa de ferramentas na cesta
Capô de protecção dos comandos
Carregador integrado multitenção
Cesta completamente galvanizada
Easy Manager
Eixo dianteiro oscilante
Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta
Large color screen on turret
Lead acid batteries
Luz rotativa
Pedal homem morto
Pneus que não deixam marcas
Predisposição 230V
Screen information in the basket
Sistema de elevação simplificado
Tecnologia de bus CAN
Translação possível à altura máxima
Two electric motors of 8.5kW and 16kW
Óleo biodegradável

Opcional
Cesta Galvanizada 1.800 mm
Código antiarranque
Farol de trabalho na cesta
Fully galvanized basket 1500mm with lateral door
Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door
Predisposição de água
Safety kit - Hamess + helmet
Sistema de proteção secundária (SPS)
Tampas da base giratória com fechadura
Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial
Óleo biodegradável



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes