

Ficha técnica :

78 SEC S3




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD




Capacidad		Métrico
Altura máxima de trabajo (interior)	h21	7.85 m
Altura máxima de trabajo (exterior)	h21'	6.47 m
Altura máxima de la plataforma (interior)	h7	5.85 m
Altura máxima de la plataforma (exterior)	h7'	4.47 m
Capacidad plataforma	Q	227 kg
Capacidad máxima en la plataforma de extensión		113 kg
Número de personas (interior / exterior)		2 / 1
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		1329 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	1.60 m x 0.75 m
Dimensiones cesta con extensión (longitud)		2.55 m
Longitud total	l1	1.83 m
Anchura total	b1	0.82 m
Altura total	h17	2.16 m
Altura total plegada	h18 ***	1.80 m
Radio de giro interno / exterior	Wa3	0 mm/1.55 m
Distancia al suelo con estabilizadores inferiores	m6	0.02 m
Altura libre al suelo con protectores de baches plegados	m2	0.08 m
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.08 m
Distancia entre ejes	y	1.32 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		4 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.80 km/h
Velocidad de elevación / descenso		26 s / 22 s
Pendiente franqueable		25 %
Inclinación permitida (frente / lateral)		3 ° / 1.50 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Antihuella
Modelos de los neumáticos		310 x 110 mm
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		0 / 2
Motor/batería		
Batería		24 V
Tensión nominal de la batería / Capacidad de la batería		24 V / 225 Ah
Energía de la batería		5 kW/h
Cargador integrado (V) / a bordo (A)		24 V / 27 A
Varios		
Presión al suelo		12.38 dan/cm2
Capacidad del depósito hidráulico		14.20 l
Ruido en el entorno (LwA)		< 70 dB
Vibraciones en manos/brazos		< 0.50 m/s ²
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:		Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja)

78 SEC S3 - Diagramas de carga

Ábaco de carga



78 SEC S3 - Diagrama dimensional



Equipamiento

Estándar

2 contenedores giratorios (hidráulicos/eléctricos)
2 flashing LED beacons
Alarma sonora en la cesta
Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)
Ayuda al diagnóstico integrada
Barandilla plegable con puerta batiente de media altura
Cargador integrado multitensión
Descenso manual de socorro
Descent alarm
Emergency stop
Frenado dinámico hidráulico en las ruedas delanteras
Freno de disco múltiple en la rueda trasera
Horómetro
Indicador testigo de carga batería
Load management according to environment (indoor/outdoor)
Monobloc semi-traction battery
Neumáticos todoterreno no marcados como rellenos de espuma
Predisposición 220 V en la cesta
Protección de baches fijo
Side and rear forklift pockets
Superficie de la placa antideslizante
Tecnología bus CAN

Opcional

Aceite biodegradable
Aceite para grandes fríos
Amés de seguridad



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes