

# ALT750

# AL/ALT



# GEHL®

Kapazität		Metrisch	US-System
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)		3499 kg	7714 lb
Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)		1820 kg	4012 lb
Max. Nutzlast mit Gabeln gemäß EN 474-3 (80%)		1600 kg	3527 lb
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	5.03 m	16 ft 6 in
Max. Hubhöhe ( Gabel Unterseite)	h3	4.84 m	15 ft 11 in
Maximale seitliche Reichweite		3.30 m	10 ft 10 in
Ausbrechkraft mit Schaufel		4990 daN	4990 daN
Static tipping load with bucket (retracted)		3499 kg	7714 lb
Static tipping load with bucket (extended)		1820 kg	4012 lb
Bucket hinge pin height (retracted)		3911 mm	154 in
Bucket hinge pin height (extended)		5036 mm	198 in
Gewicht und Reifengröße			
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach		5579 kg	12300 lb
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.28 m	4 ft 2 in
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.48 m	8 ft 2 in
Wenderadius (über Räder)	Wa1	4.03 m	13 ft 3 in
Knickwinkel	a19	40 °	40 °
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1.96 m	6 ft 5 in
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	5.73 m	18 ft 10 in
Reifenmodelle		405/70-20	405/70-20
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.31 m	1 ft
Motor			
Hersteller		Deutz	Deutz
Motor Modell		TD3.6 L4	TD3.6 L4
Anzahl der Zylinder		4	4
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		74.30 Hp / 55 kW	74.30 Hp / 55 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		330 Nm / 2300 rpm	330 Nm / 2300 rpm
Kühlsystem des Motors		2 Wasserkühler + Hydrauliköl	2 Wasserkühler + Hydrauliköl
Getriebe			
Getriebetyp		Hydrostatisch	Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2	2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)		30 km/h	19 mi/h
Fahrgeschwindigkeit (beladen)		20 km/h	12 mi/h
Differenzialsperre		Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine	Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine
Parkbremse		Manuell	Manuell
Hydraulisch			
Pumpenart		Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		70 l/min / 380 bar	70 l/min / 5511 PSI
High-Flow Option (l/min)		110 l/min	110 l/min
Systemdruck Fahrtrieb		380 bar	5511 PSI
Tankkapazität			
Hydrauliköl		73.70 l	19 US gal
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		115 l	30 US gal
Lärm und Vibrationen			
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s <sup>2</sup>	< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Diverse			
Sicherheit Zulassung der Kabine		Kabine ROPS - FOPS Stufe 1	Kabine ROPS - FOPS Stufe 1



# GEHL®

Siège Social  
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095  
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517  
[www.gehl.com](http://www.gehl.com)



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend