
Ficha técnica :

ER 20 HD



		ER 20 HD	Criado em 3 de julho de 2025 21.44 01 C
	Technical characteristics		Métrico
1.1	Fabricante		MANITOU
1.2	Nome do modelo		ER 20 HD
1.3	Fonte de energia		Elétrico
1.4	Modo de condução		Sentado
1.5	Capacidade máx.	Q	2000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	С	600 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	X	416 mm
1.9	Distância entre eixos	у	1530 mm
	Weight		
2.1	Peso de serviço		4150 kg
	Wheels		
3.1	Tipo de rodas		Vulkollan
3.5.2	Número de rodas motrizes - Dimensões das rodas motrizes		0 x 355 x 155
3.3	Número de rodas de carga - Dimensões das rodas de carga		2 x 285 x 105
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		1/2
3.6	Via dianteira	b10	0 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	1128 mm
	Dimensions		
4.8	Altura do banco/altura de pé	h7	1077 mm
4.19	Comprimento total	I1	2485 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	12	1335 mm
4.21	Largura total	b1	1270 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1150 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B		2A
4.26	Distância entre braços /superfícies de carregamento	b4	903 mm
4.25.1	Largura sobre os garfos mín. / máx.	b5	316 mm / 697 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	70 mm
4.33	Largura do corredor para paletes de 1000 x 1200 ao comprimento		2788 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	2831 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	1750 mm
4.7	Altura proteção do condutor (cabina)	h6	2205 mm
	Performances		
5.1	Velocidade de deslocamento (com carga / sem carga)		14.30 km/h / 14.50 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.37 m/s / 0.63 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.55 m/s / 0.43 m/s
5.4.1	Velocidade de alcance (com carga / sem carga)		0.20 m/s / 0.20 m/s
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		6.30 % / 9.40 %
5.10	Freio de serviço		Eléctrico
	Engine		
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		7.20 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		15 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43531 C
6.4	Bateria / Capacidade da bateria		48 V / 620 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		920 kg
	Miscellaneous		
8.1	Tipo de unidade motriz		Eletrónico
8.3	Débito de óleo para acessório		25 l/min
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		60.80 dB
	3		

ER 20 HD - Esquemas dimensionais



Características dos mastros e cargas residuais

Triplex com elevação livre (FLT)		FLT 64	FLT 71	FLT 76	FLT 81	FLT 85	FLT 90	FLT 96	FLT 102	FLT 114	FLT 115
α - Inclinação do carro do mastro/forquilha, para frente	٠	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
β - Inclinação do carro do mastro/forquilha, para trás	٠	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	2957	3190	3357	3523	3673	3823	4040	4240	4440	4673
h2 - Elevação livre	mm	2400	2650	2800	2980	3100	3283	3500	3700	3900	4100
h3 - Altura de elevação	mm	6350	7050	7550	8050	8500	8950	9600	10200	10800	11500
h4 - Altura do mastro elevado	mm	6930	7630	8130	8630	9080	9530	10180	10780	11380	12080
Capacidade residual a altura máx	kg										600
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial)	kg	1600	1600	1400	1300	1150	1000	800			





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes