

RT105

CARGADORAS DE ORUGAS



GEHL®

Capacidad		Métrico	Imperial
Peso de funcionamiento		2141 kg	4720 lb
Capacidad operativa nominal @ 35% de la carga de vuelco		476 kg	1049 lb
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco		680 kg	1499 lb
Peso y dimensión			
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	3650 mm	144 in
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	2769 mm	109 in
Alcance: totalmente alto	dp1	673.10 mm	26 in
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	38 °	38 °
Altura de descarga: totalmente alta	h29	2134 mm	84 in
Ángulo de inclinación máximo: alto total	a4	102 °	102 °
Altura total al techo	h17	1816 mm	71 in
Cubo de longitud completa	l16	2985 mm	118 in
Longitud total sin balde	l1	2258 mm	89 in
Altura especificada	h31	1466 mm	58 in
Alcance a la altura especificada	r4	991 mm	39 in
Ángulo de descarga a la altura especificada	a17	72 °	72 °
Ángulo de inclinación máximo: tierra	a13	32 °	32 °
Posición de transporte	d5	127 mm	5 in
Ángulo de inclinación máximo: posición de transporte	a14	32 °	32 °
Posición de excavación	h32	0 mm	0 in
Distancia al suelo	m4	191 mm	8 in
Rastrear espacios	b10	1039 mm	41 in
Ancho de vía	b20	250 mm	10 in
Distancia entre ejes principal	y2	1283 mm	51 in
Ancho total: sin cucharón	b1	1290 mm	51 in
Anchura de cazo	e1	1372 mm	54 in
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	1854 mm	73 in
Radio de giro exterior - trasero	wa1	1290 mm	51 in
Tipo de pista / Rodillos de la pista / Tipo de rodillo		Rubber / 3 / Steel	Rubber / 3 / Steel
Rendimiento			
Velocidad de viaje: una velocidad		10.10 km/h	6 mph
Motor			
Marca		Yanmar	Yanmar
Modelo de motor		3TNV88C	3TNV88C
Potencia bruta / bruta		25.50 kW @ 2800 rpm	25.50 kW @ 2800 rpm
Batería		12 V	12 V
Temperatura de arranque en frío amperaje		800 A	800 A
Alternador - Voltaje / Amperaje		12 V / 55 A	12 V / 55 A
Hidráulico			
Sistema hidráulico auxiliar		55 l/min	15 US gpm
Capacidad del tanque			
Capacidad del depósito hidráulico		30 l	8 US gal
Capacidad del depósito de carburante		36 l	10 US gal
Cilindrada		1.64 l	0.43 US gal

Equipamiento

Estación del operador	
Foot and Hand Throttles (Dual Joystick and T-bar)	Estándar
Función de elevación	
Sistema de acople de accesorios All-Tach®	Estándar
Seguridad	
Horámetro	Estándar



Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend