

# RT135

# TRACK LOADERS



# GEHL®

Kapazität		Metrisch	US-System
Einsatzgewicht		2953 kg	6510 lb
Traglast bei 35% Kipplast		612 kg	1349 lb
Traglast bei 50% Kipplast		875 kg	1929 lb
Kipplast		1750 kg	3858 lb
Gewicht und Reifengröße			
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	3670 mm	144 in
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2794 mm	110 in
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	40 °	40 °
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	1930 mm	76 in
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3076 mm	121 in
Gesamtlänge ohne Schaufel	l1	2360 mm	93 in
Spezielle Bauhöhe	h31	771 mm	30 in
Reichweite bei spezieller Bauhöhe	r4	1494 mm	59 in
Auskippwinkel bei spezieller Bauhöhe	a17	75 °	75 °
Maximum Rollback Angle at Ground	a13	28 °	28 °
Carry Position	d5	165 mm	6 in
Maximum Rollback Angle at Carry Position	a14	28 °	28 °
Digging Position	h32	18 mm	0.71 in
Startwinkel		28 °	28 °
Bodenfreiheit Maschine	m4	213 mm	8 in
Spurweite	b10	1148 mm	45 in
Kettenbreite	b20	300 mm	12 in
Laufwerkbasis	y2	1168 mm	46 in
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1448 mm	57 in
Schaufelbreite	e1	1524 mm	60 in
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	b18	1918 mm	76 in
Clearance Circle - Rear	wa1	1440 mm	57 in
Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ		Rubber / 4 / Steel	Rubber / 4 / Steel
Leistung			
Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe		10 km/h	6 mi/h
Anhängelast Zugmaul		3248 kg	7161 lb
Schaufelausbrechkraft Neigezylinder		1588 kg	3501 lb
Schaufelausbrechkraft Hubzylinder		1692 kg	3730 lb
Motor			
Hersteller		Yanmar	Yanmar
Motor Modell		4TNV88C Tier IV / Stage V	4TNV88C Tier IV / Stage V
Motortyp		Radial Piston	Radial Piston
Brutto-Leistung (KW) / Brutto-Leistung		34.30 kW @ 2500 rpm	34.30 kW @ 2500 rpm
Batterie		12 V	12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		800 A	800 A
Lichtmaschine - Volt / Ampere		12 V / 100 A	12 V / 100 A
Hydraulisch			
Zusatzhydraulik		63.60 l/min	63.60 l/min
Tankkapazität			
Oelsumpf Kapazität		6.40 l	2 US gal
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		34.80 l	9 US gal
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		59.40 l	16 US gal
Hubraum / Anzahl der Zylinder		2.20 l / 4	0.58 US gal / 4



# GEHL®

Siège Social  
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095  
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517  
[www.gehl.com](http://www.gehl.com)



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend