

R105

CARGADORAS DE RUEDAS



GEHL®

Capacidad		Métrico	Imperial
Capacidad de operación nominal		476 kg	1049 lb
Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional		533 kg	1175 lb
Peso sin carga		1905 kg	4200 lb
Peso y dimensión			
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	3607 mm	142 in
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	2731 mm	108 in
Altura total al techo	h17	1784 mm	70 in
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	40 °	40 °
Altura de descarga	h29	2083 mm	82 in
Cubo de longitud completa	l16	2997 mm	118 in
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	641 mm	25 in
Retroceso en suelo	a13	31 °	31 °
Altura del asiento al suelo	h30	826 mm	33 in
Distancia entre ejes	y	876 mm	34 in
Ancho total: sin cucharón	b1	1232 mm	49 in
Anchura de cazo	e1	1372 mm	54 in
Distancia al suelo	m4	159 mm	6 in
Longitud total: sin cucharón	l2	2248 mm	89 in
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	1829 mm	72 in
Radio de giro - Delante sin cuchara	b19	1067 mm	42 in
Radio de giro exterior - trasero	wa1	1372 mm	54 in
Rendimiento			
Velocidad de desplazamiento (en vacío)		8.26 km/h	5 mi/h
Neumáticos			
Neumáticos estándar		27x8.5x15 HD	27x8.5x15 HD
Motor			
Marca		Yanmar	Yanmar
Modelo de motor		3TNV88C-KMSV Stage V	3TNV88C-KMSV Stage V
Norma del motor		Stage V	Stage V
Potencia bruta (kW)		25.50 kW	34 Hp
Potencia neta (kW)		23.70 kW	32 Hp
Par máx. / Rotación del par de motor		109.40 Nm / 1820 rpm	81 ft/lbs / 1820 rpm
Batería		12 V	12 V
Motor de arranque (kW)		2.30 kW	3 Hp
Hidráulico			
Sistema hidráulico auxiliar		55 l/min	15 US gpm
Capacidad del tanque			
Capacidad del depósito de carburante		43.18 l	11 US gal
Capacidad del depósito hidráulico		30.30 l	8 US gal
Cilindrada		1.64 l	0.43 US gal
Ruido y vibración			
Ruido en el entorno (LWA)		101 dB	101 dB
Vibración de todo el cuerpo (ISO 2631-1)		1.12 m/s ²	1.12 m/s ²
Vibración en el conjunto manos/brazos		< 1.70 m/s ²	< 1.70 m/s ²



GEHL®

Siège Social

P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095

Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517

www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend