R165

SKID LOADERS



GEHL®

Kapazität		Metrisch	US-System
Nennlast		748.42 kg	1650 lb
Nennlast mit Zusatzgewicht		816.50 kg	1800 lb
Leergewicht		2796 kg	6164 lb
Gewicht und Reifengröße			
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	3876 mm	153 in
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3022.60 mm	119 in
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	1955.80 mm	77 in
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	38 °	38 °
Auskipphöhe	h29	2379 mm	94 in
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3101 mm	122 in
Auskipphöhe bei voller Höhe	r6	579 mm	23 in
Einkippwinkel auf Standebene	a13	28 °	28 °
Sitzhöhe über Grund	h30	904 mm	36 in
Radstand	y	986 mm	39 in
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1580 mm	62 in
Schaufelbreite	e1	1562 mm	61 in
Bodenfreiheit Maschine	m4	160 mm	6 in
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	2385 mm	94 in
Hinterer Überhangwinkel	a2	21 °	21 °
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	b18	1869 mm	74 in
Wendekreis - vorn ohne Schaufel	b19	1153 mm	45 in
Clearance Circle - Rear	wa1	1466 mm	58 in
Leistung			
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang		19.50 km/h	12 mph
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		12.60 km/h	8 mph
Reifen			
Standart Bereifung		10.00x16.5 HD	10.00x16.5 HD
Motor			
Hersteller		Yanmar	Yanmar
Motor Modell		4TNV98C-NMS2V	4TNV98C-NMS2V
Motornorm		GB4, Stage V	GB4, Stage V
Brutto-Leistung		51.70 kW	51.70 kW
Nennleistung		51 kW	51 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		241 Nm / 1625 rpm	178 ft/lbs / 1625 rpm
Nennleistung Verbrennungsmotor		69.30 Hp	69.30 Hp
Batterie		12 V	12 V
Anlasser		3 kW	3 kW
Hydraulisch			
Zusatzhydraulik		77 l/min	20 US gpm
High-Flow Zusatzhydraulik Option		114 l/min	30 US gpm
Tankkapazität			
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		62.50 l	17 US gal
Inhalt Hydrauliktank		39 l	10 US gal
Hubraum		3.30 l	0.87 US gal
Lärm und Vibrationen			
Außenschallpegel (LwA)		101 dB	101 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		1.05 m/s²	1.05 m/s²
Vibrationswert an Händen/Armen		< 1.53 m/s²	< 1.53 m/s²

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.
MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend