

R190

SKID LOADERS



GEHL®

Kapazität		Metrisch	US-System
Nennlast		862 kg	1900 lb
Nennlast mit Zusatzgewicht		957 kg	2110 lb
Leergewicht		3121 kg	6881 lb
Gewicht und Reifengröße			
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	4013 mm	158 in
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3061 mm	121 in
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	2032 mm	80 in
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	42 °	42 °
Auskipphöhe	h29	2311 mm	91 in
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3226 mm	127 in
Auskipphöhe bei voller Höhe	r6	572 mm	23 in
Einkippwinkel auf Standebene		26 °	26 °
Sitzhöhe über Grund	h30	991 mm	39 in
Radstand	y	1067 mm	42 in
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1631 mm	64 in
Schaufelbreite	e1	1676 mm	66 in
Bodenfreiheit Maschine	m4	165 mm	6 in
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	2388 mm	94 in
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	b18	2007 mm	79 in
Wendekreis - vorn ohne Schaufel	b19	1130 mm	44 in
Clearance Circle - Rear	wa1	1486 mm	59 in
Leistung			
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang		20.10 km/h	12 mi/h
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		12.10 km/h	8 mi/h
Reifen			
Standart Bereifung		10.00x16.5 HD	10.00x16.5 HD
Motor			
Hersteller		Yanmar	Yanmar
Motor Modell		4TNV98C-NMSLV Stage V	4TNV98C-NMSLV Stage V
Motornorm		Stage V	Stage V
Brutto-Leistung (KW)		51.70 kW	51.70 kW
Nennleistung		51 kW	51 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		241 Nm / 1625 rpm	241 Nm / 1625 rpm
Batterie		12 V	12 V
Anlasser (KW)		3 kW	3 kW
Hydraulisch			
Zusatzhydraulik		70 l/min	70 l/min
High-Flow Zusatzhydraulik Option		119 l/min	119 l/min
Tankkapazität			
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		62.50 l	17 US gal
Inhalt Hydrauliktank		30.30 l	8 US gal
Hubraum		3.30 l	0.87 US gal
Lärm und Vibrationen			
Außenschallpegel (LwA)		101 dB	101 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		0.96 m/s ²	0.96 m/s ²
Vibrationswert an Händen/Armen		< 1.50 m/s ²	< 1.50 m/s ²



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend