Karta danych technicznych :

260 TJ+ ST5




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metryczny
Wysokość robocza	h21	25.89 m
Wysokość pomostu (wejście)	h20	0.48 m
Wysokość platformy	h7	23.89 m
Wysięg max.		19.70 m
Wychylenie wysięgnika (w górę) / dół)		+70.30 ° / -63 °
Udźwig platformy	Q	408 kg
Obrót wieżyczki		360 °
Obrót kosza (prawo / lewo)		90 ° / 90 °
Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)		3 / 3
Waga i wymiary		
Ciężar platformy*		16400 kg
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Długość całkowita	l1	10.84 m
Szerokość całkowita	b1	2.48 m
Wysokość całkowita	h17	2.71 m
Długość całkowita w stanie złożonym	l9	7.88 m
Wysokość całkowita w stanie złożonym	h18	2.80 m
Długość całkowita	l13	2.40 m
Wysunięcie przeciwwagi (wieża na 90°)	a7	1.43 m
Zewnętrzny promień skrętu	Wa3	4.35 m
Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	0.42 m
Rozstaw osi	y	2.80 m
Wydajność		
Prędkość jazdy - tryb transportowy		4.50 km/h
Prędkość jazdy - tryb roboczy		0.80 km/h
Dopuszczalne nachylenie		35 %
Dopuszczalny przechył		4 °
Koła		
Typ ogumienia		Opony pełne
Ogumienie standardowe		1025 x 365 mm
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Koła hamowane (przód / tył)		2 / 2
Silnik/Bateria		
Producent silnika / Model silnika		Yanmar - 4TNV88C
Norma emisji spalin		Stage V
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc		46 Hp / 34.30 kW
Pozostałe		
Nacisk na podłoże		21.30 dan/cm2
Ciśnienie hydrauliki		400 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		94 l
Pojemność zbiornika paliwa		76 l
Hałas na zewnątrz (Lwa)		< 105 dB
Zgodność z normami		
Ta maszyna jest zgodna z:		Dyrektywy europejskie: 2006/42/WE - Maszynowa (wersja przekształcona EN280:2013) - 2004/108/WE (EMC) - 2006/95/WE (Niskonapięciowa)


* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana
** Zgodnie z „cyklem REDUCE"


260 TJ+ ST5 - Wykresy obciążenia


Tabela udźwigu dla MEWP



260 TJ+ ST5 - Rysunek wymiarowy







Wyposażenie

Standard
"Easy Manager"
"Maszyna połączona"
4 koła napędzane
4 koła skrętne oraz tryb "krab"
4 ruchy równoczesne
Awaryjna pompa elektryczna
Blokada dyferencjału na osi tylnej
Czujnik poziomu paliwa z kontrolką rezerwy
Duży kosz z trzema wejściami
Elektroniczna kompensacja poziomu kosza
Funkcja X Y
Informacja o orientacji wieżyczki
Licznik godzin
Obrotowe światło ostrzegawcze LED
Oś przednia wahliwa (oscylacyjna)
Oś przednia z ograniczonym poślizgiem
Pedał obecności operatora
Pełny obrót wieżyczki
Przyłącze 230V
Silnik z DPF
Silnik zamontowany na wysuwanym łożu
Sygnał dźwiękowy oraz podświetlana koltrolka (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)
System "Stop & Go"
Wbudowana pomoc w diagnozowaniu usterek
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie
Zdalne sterowanie ruchami roboczymi

Opcjonalny
"Łapacz iskier"
Biodegradowalny olej hydrauliczny
Dodatkowe schowki
Dodatkowy system ochrony (SPS)
Duży kosz 2,30 m z drzwiami bocznymi
Gniazdo 230 V + wyłącznik różnicowy
Grzałka bloku silnika
Grzałka oleju hydraulicznego
Ogumienie niebrudzące
Osłona baterii
Uchwyt do paneli
Uchwyt do rur
Wbudowany generator (3,5 lub 5 kW)
Wyłącznik akumulatora
Wąski kosz 1,80 m
Zawór bezpieczeństwa
Zbiornik paliwa zamykany kluczykiem
Zestaw ochronny (uprząż + kask)
Ładowarka do baterii
Światło robocze

Siedziba główna
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes