

Ficha técnica :

# 260 TJ+ ST5




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidade                                           |         | Métrico                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura de trabalho                                   | h21     | 25.89 m                                                                                                         |
| Altura piso (acesso)                                 | h20     | 0.48 m                                                                                                          |
| Altura da plataforma                                 | h7      | 23.89 m                                                                                                         |
| Alcance máx.                                         |         | 19.70 m                                                                                                         |
| Articulação basculante do braço (cima / baixo)       |         | +70.30 ° / -63 °                                                                                                |
| Capacidade da plataforma                             | Q       | 408 kg                                                                                                          |
| Rotação da torreta                                   |         | 360 °                                                                                                           |
| Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)   |         | 90 ° / 90 °                                                                                                     |
| Número de pessoas (interior / exterior)              |         | 3 / 3                                                                                                           |
| Peso e dimensões                                     |         |                                                                                                                 |
| Peso da plataforma *                                 |         | 16400 kg                                                                                                        |
| Dimensão da plataforma (comprimento x largura)       | lp / ep | 2.30 m x 0.90 m                                                                                                 |
| Comprimento total                                    | l1      | 10.84 m                                                                                                         |
| Largura total                                        | b1      | 2.48 m                                                                                                          |
| Altura total                                         | h17     | 2.71 m                                                                                                          |
| Comprimento total fechado                            | l9      | 7.88 m                                                                                                          |
| Altura total recolhido                               | h18     | 2.80 m                                                                                                          |
| Comprimento da extensão (jib)                        | l13     | 2.40 m                                                                                                          |
| Desvio do contrapeso (torre a 90 °)                  | a7      | 1.43 m                                                                                                          |
| Raio de viragem exterior                             | Wa3     | 4.35 m                                                                                                          |
| Distância ao solo no centro da distância entre eixos | m2      | 0.42 m                                                                                                          |
| Distância entre eixos                                | y       | 2.80 m                                                                                                          |
| Atuação                                              |         |                                                                                                                 |
| Velocidade de condução - recolhido                   |         | 4.50 km/h                                                                                                       |
| Velocidade de condução - elevado                     |         | 0.80 km/h                                                                                                       |
| Inclinação transponível                              |         | 35 %                                                                                                            |
| Declive admissível                                   |         | 4 °                                                                                                             |
| Pneus                                                |         |                                                                                                                 |
| Tipo de rodas                                        |         | Pneus sólidos vulcanizados                                                                                      |
| Pneus standard                                       |         | 1025 x 365 mm                                                                                                   |
| Rodas de tração (dianteira / traseira)               |         | 2 / 2                                                                                                           |
| Rodas direcionais (dianteira / traseira)             |         | 2 / 2                                                                                                           |
| Travagem nas rodas (frente / atrás)                  |         | 2 / 2                                                                                                           |
| Motor/Bateria                                        |         |                                                                                                                 |
| Marca do motor / Modelo do motor                     |         | Yanmar - 4TNV88C                                                                                                |
| Norma do motor                                       |         | Stage V                                                                                                         |
| Potência nominal do motor / Potência                 |         | 46 Hp / 34.30 kW                                                                                                |
| Diversos                                             |         |                                                                                                                 |
| Pressão no solo                                      |         | 21.30 dan/cm2                                                                                                   |
| Pressão hidráulica                                   |         | 400 bar                                                                                                         |
| Capacidade do depósito hidráulico                    |         | 94 l                                                                                                            |
| Capacidade do depósito de combustível                |         | 76 l                                                                                                            |
| Ruído ambiente (LwA)                                 |         | < 105 dB                                                                                                        |
| Cumprimento das normas                               |         |                                                                                                                 |
| Esta máquina está em conformidade com:               |         | Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280:2013) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Baixa tensão) |




\*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue  
\*\* Segundo o "ciclo REDUCE"

260 TJ+ ST5 - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)



260 TJ+ ST5 - Esquemas dimensionais



# Equipamentos

| Standard                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 4 movimentos simultâneos                                                |
| 4 rodas direcionais com "tipo caranguejo"                               |
| 4 rodas motrizes                                                        |
| Ajuda de diagnóstico integrada                                          |
| Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida) |
| Bloqueio do diferencial na traseira                                     |
| Bomba elétrica de emergência                                            |
| Compensação eletrônica da cesta                                         |
| Conta-horas                                                             |
| Controlo remoto                                                         |
| Easy Manager                                                            |
| Eixo dianteiro de deslizamento limitado                                 |
| Eixo dianteiro oscilante                                                |
| Engine with DPF                                                         |
| Indicador de combustível com indicação de nível baixo                   |
| Informações de orientação da torreta                                    |
| Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta                |
| LED rotating beacon                                                     |
| Motor instalado numa plataforma deslizante                              |
| Máquina conectada                                                       |
| Pedal de presença de operador                                           |
| Plataforma grande com três entradas                                     |
| Predisposição 230V                                                      |
| Rotação contínuo da torre                                               |
| Sistema Stop & Go                                                       |
| X Y function                                                            |

| Opcional                                     |
|----------------------------------------------|
| Aquecedor de bateria                         |
| Aquecedor do bloco do motor                  |
| Aquecedor do óleo hidráulico                 |
| Biodegradable hydraulic oil - Grade 32       |
| Caixas de arrumação suplementares            |
| Carregador de bateria                        |
| Chave de bloqueio no depósito de combustível |
| Chave geral da bateria                       |
| Gerador embarcado (3,5 ou 5 kW)              |
| Large basket 2.30m with lateral door         |
| Luz de trabalho                              |
| Narrow basket 1.80m                          |
| Panel cradle                                 |
| Pipe cradle                                  |
| Pneus não marcantes                          |
| Safety kit - Harness + helmet                |
| Safety valve                                 |
| Sistema de proteção secundária (SPS)         |
| Socket 230 V + differential circuit breaker  |
| Tapa Chamas                                  |



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes