

Ficha técnica :

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE



Benefícios para o cliente

- Solução de movimentação de cargas eficiente.
- Adaptado para terrenos irregulares.

Características técnicas

- Garfos basculantes
- Garfos em conformidade com a norma FEM / ISO, comprimento dos garfos de acordo com o modelo.
- Garfos não incluídos no PFB (exceto para CAT 1020 / 1.5 LB + 2 F 75x35x1100 & CAT 1260 / 5T + F 150x50x1200).

Capacidade		CAT 1020 / 1500 LB + 2 F 100x40x1200	CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200	PFB 20N 1020	PFB 25N 1020	PFB 25N 1260	PFB 35N 1260	PFB 35N 1470	PFB 35N 1580	PFB 45N 1260	PFB 45N 1670
Capacidade (kg)		1500	5000	2000	2500	2500	3500	3500	3500	4500	4500
Weight											
Peso (kg)		137	406	166	71	80	93	117	122	198	252
Peso e dimensões											
Altura total (mm)	h17	695	677	582	-	-	-	-	-	-	-
Comprimento total (mm)	l1	1372	1497	-	-	-	-	-	-	-	-
Largura (mm)		1052	1302	1052	1026	1302	1302	1512	1622	1286	1696
Parâmetros de trabalho											
Equipamento da máquina		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Espaçamento mínimo do garfo (mm)	b5	201	306	216	-	-	-	-	-	-	-
Espaçamento máximo do garfo (mm)	b5	965	1150	980	-	-	-	-	-	-	-
Dimensões disponíveis do garfo											
100 x 40 x 1200		53016603		415691							
125 x 45 x 1200					415835		415618				
125 x 50 x 1200										415652	
150 x 50 x 1200			578097								

Máquina de compatibilidades	CAT 1020 / 1500 LB + 2 F 100x40x1200	CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200	PFB 20N 1020	PFB 25N 1020	PFB 25N 1260	PFB 35N 1260	PFB 35N 1470	PFB 35N 1580	PFB 45N 1260	PFB 45N 1670
Número de referência	-	52735505	52558727	571958	571959	653744	653745	653746	654407	653747
Referência quadro minicamegadora	-	-	52000825	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	52706271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engate de 4 pontos	52723636	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engate do tipo Euro	52723637	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
GCT 3-14	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MLT 420-60 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLT 630-115	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 850-145 V+	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 625-75 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLTX 732	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MLTX 735 T LSU	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLTX 737-130 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLTX 741 T LSU	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 850-145 V+	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLTX 1035 LT LSU	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLTX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MT 420 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 625 e	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MT 625 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MT 625 H Comfort	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MT 625 HA	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1135 75 D	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1440 A ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 HA ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 HA	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT-X 420 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MT-X 733 Mining	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT-X 1033 Mining	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-

Capacidade		PFB 4SN 2000	PFB 75MT 1750	PFB 75MT 2000	PFB FEM4 1200
Capacidade (kg)		4500	7500	7500	6000
Weight					
Peso (kg)		295	-	-	-
Peso e dimensões					
Altura total (mm)	h17	-	-	-	-
Comprimento total (mm)	l1	-	-	-	-
Largura (mm)		2026	1834	2084	1200
Parâmetros de trabalho					
Equipamento da máquina		×	×	×	×
Espaçamento mínimo do garfo (mm)	b5	-	-	-	-
Espaçamento máximo do garfo (mm)	b5	-	-	-	-
Dimensões disponíveis do garfo					
125 x 50 x 1200		615652			
200 x 60 x 1200					513110

Máquina de compatibilidades	PFB 4SN 2000	PFB 75MT 1750	PFB 75MT 2000	PFB FEM4 1200
Número de referência	653748	504107	527216	732330
Referência quadro minicargadora	-	-	-	-
All-Tach®	-	-	-	-
Engate de 4 pontos	-	-	-	-
Engate do tipo Euro	-	-	-	-
MLT 737-130 PS+	X	-	-	-
MLT 741-130 PS+	X	-	-	-
MLT 741-140 V+	X	-	-	-
MLT 940-140 V+	X	-	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	X	X	X
MLTX 737-130 PS+	X	-	-	-
MLTX 961-160 V+ L	-	X	X	X
MT 1440 A ST5	X	-	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-	-
MT 1440 HA ST5	X	-	-	-
MT 1440 ST5	X	-	-	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	-	-	-
MT 1840 easy ST5	X	-	-	-
MT 1840 HA	X	-	-	-
MT 1840 ST5	X	-	-	-
MTX 1440	X	-	-	-
MTX 1440 A	X	-	-	-
MTX 1840	X	-	-	-
MTX 1840 A	X	-	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 845-100 H OLD	X	-	-	-
MLT 845-120 OLD	X	-	-	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X	X	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	X	-	-	-
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	X	-	-	-
MLTX 845-120 OLD	X	-	-	-
MLTX 845-120 H OLD	X	-	-	-
MLTX 961-145 V+ L OLD	-	X	X	X
MT 1440 OLD	X	-	-	-
MT 1840 OLD	X	-	-	-

TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes