

Scheda tecnica :

# CESTELLO PER TETTI



## Vantaggi per i clienti

- Cestelli all'avanguardia progettati per il lavoro sul tetto.
- Cestello protetto.
- Pavimenti in metallo antiscivolo.
- Struttura resistente e zincata per una maggiore longevità.
- Cestello NC: grande larghezza di lavoro 3,5m.
- Cestello capiente: può sollevare un pallet (Euro) anche se piegato.

## Specifiche tecniche

- Capacità da 365 a 1000 kg.
- Piattaforma di rotazione + / - 90 ° su entrambi i lati.
- Omologato per 3 persone.
- Sensore di presenza che impedisce qualsiasi movimento dopo l'apertura della porta.
- Sensore di sovraccarico.
- Sensore fisico che consente l'apertura della porta solo in caso di contatto con il tetto.

Specifiche tecniche		NC 365	NC 1000	PSR 2400 / 365 3P	PSR 2400 / 1000 3P
Distanza dal centro di gravità (mm)		1493	1300	1493	1300
<b>Capacità</b>					
Capacità persone incluse (kg)		365	1000	365	1000
Numero di persone		3	3	3	3
<b>Weight</b>					
Peso (kg)		1310	1210	1315	1215
<b>Peso e dimensioni</b>					
Altezza (mm)	h17	1614	1614	1954	1954
Lunghezza totale (mm)	l1	2920	2605	2920	2605
Larghezza minima (mm)		2420	2420	2420	2420
Larghezza massima (mm)		3682	3682	3682	3682
Profondità (mm)	p5	1260	1218	1260	1218
<b>Parametri di funzionamento</b>					
Equipaggiamento macchina					
Rotazione 1 (°)		90	90	90	90
Rotazione 2 (°)		90	90	90	90

Compatibilità della macchina		NC 365	NC 1000	PSR 2400 / 365 3P	PSR 2400 / 1000 3P
<b>Codice</b>		788789	788791	-	-
MTX 1440 A		X	X	-	-
MTX 1840 A		X	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	-
MT 1440 A <b>OLD</b>		X	X	-	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>		X	X	-	-
MT 1840 A <b>OLD</b>		X	X	-	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>		X	X	-	-
<b>Codice E-RECO</b>		923309	921294	52719259	52719260
MRT 1645 75		X	-	X	X
MRT 1645 115		X	-	X	X
MRT 1845 75		X	-	X	X
MRT 1845 115		X	-	X	X
MRT 2145 115		X	-	X	X
MRT 2260		X	-	X	X
MRT 2260 e		-	-	X	X
MRT 2545 115		X	-	X	X
MRT 2570		X	-	X	X
MRT 2660		X	-	X	X
MRT 2660 e		-	-	X	X
MRT 3060		X	-	X	X
MRT 3570		X	-	X	X
MRT 3570 ES		X	-	X	X
MRT-X 1645		X	-	X	X
MRT-X 1845		X	-	X	X
MRT-X 2145		X	-	X	X
MRT-X 2260		X	-	X	X
MRT-X 2545		X	-	X	X
MRT-X 2570		X	-	X	X
MRT-X 2660		X	-	X	X
MRT-X 3060		X	-	X	X
MRT-X 3570		X	-	X	X
MRT-X 3570 ES		X	-	X	X
MRT 1640 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	-
MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	X	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	-

TABELLA DEI SIMBOLI

	<p>Nessuna predisposizione richiesta</p>		<p>Linea idraulica</p>		<p>Ritorno idraulico al serbatoio</p>
	<p>Predisposizione elettrica</p>		<p>Predisposizione piattaforma</p>		<p>Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri</p>



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes