Karta danych technicznych :

PLATFORMA ROBOCZA - ROZKŁADANA



Korzyści dla klienta

- Platforma idealna do pracy pod zadaszeniem lub konstrukcją szkieletową: eliminuje możliwość uderzenia wysięgnika maszyny o konstrukcję.
- Zalecana do montażu: instalacji klimatyzacyjnej / oświetleniowej / okablowania, itp.

Charakterystyka techniczna

- Możliwość podnoszenia platformy o 55 cm do pracy pod zadaszeniem
- Obrót 90°/90°
- Możliwość rozszerzenia: szerokość 2,25-4 m
- Nośność 365 kg lub 3 osoby.
- Dostęp: za pomocą specjalnej drabinki + drzwi z czujnikiem otwarcia.
- Otwory na widły: 238 mm x 100 mm.

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

Charakterystyka techniczna		PSE 4000 / 365D R	Raised platform 2.25-4m
Odległość od środka ciężkośc (mm)		1250	1250
Pojemność			
Udźwig wraz z ludźmi (kg)		365	365
Ilość osób		3	3
Weight			
Masa całkowita (kg)		1100	1100
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)	h17	2409	2078
Długość całkowita (mm)	l1	2302	2228
Minimalna szerokość (mm)		2252	2252
Maksymalna szerokość (mm)		4002	4002
Głębokość (mm)	p5	1120	1120
Parametry robocze			
Wyposażenie maszyny			
Obrót 1 (°)		90	90
Obrót 2 (°)		90	90

Kompatybilność maszyn	PSE 4000 / 365D R	Raised platform 2.25-4m
Numer katalogowy E-RECO	**52719264**	**923343**
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1645	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X

TABELA SYMBOLI

	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

Siedziba główna
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes