


Technische fiche :

WERKKOOI MET LIER



Voordelen voor de klant

- Tyre changes made fast & safe.
- Significant improvement in tyre changing operations.
- No compromise with safety.
- As mobile as a human wrist.
- Wide range of diametres & capacities to suit all dump truck.
- Available on a wide range of machines.

Technische kenmerken

- 450 kg of 600 kg voor de werkkooi + 450 kg of 300 kg voor de lier = 900 kg capaciteit in totaal.
- 2 verschillende liercapaciteiten / koppel capaciteit voor de werkkooi.
- Hydraulisch lier bevestigd op de draaiende giek (manueel) ophebaar (hydraulisch) en telescopisch (manueel).
- Draaibare werkkooi +/- 90° langs beide kanten.
- Gehomologeerd voor 3 personen.
- Overbelastingssensor op de werkkooi & nbsp;+ overbelastingssensor op de lier.
- Mouwen voor de verplaatsingen op de werf.

Technische kenmerken		PSE 3000 / 600D + W300 / 41M	PSE 4000 / 450D + W450 / 35M	PSE 4000 / 600D + W300 / 41M
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1171	1187	1145
Hoedanigheid				
Capaciteit (kg)		300	450	300
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		600	450	600
Aantal personen		3	3	3
Weight				
Gewicht (kg)		1200	1330	1330
Gewicht en afmetingen				
Totale hoogte (mm)	h17	2608	2723	2708
Totale lengte (mm)	l1	2301	2261	2206
Kabellus		Direct	Direct	Direct
Minimale breedte (mm)		3190	2281	2250
Maximale breedte (mm)		3190	4387	3988
Diepte (mm)	p5	1065	1150	1150
Lengte kabel (mm)		41000	35000	41000
Operationele parameters				
Machine-apparaatuur				
Rotatie 1 (°)		90	90	90
Rotatie 2 (°)		90	90	90

Machine compatibiliteit	PSE 3000 / 600D + W300 / 41M	PSE 4000 / 450D + W450 / 35M	PSE 4000 / 600D + W300 / 41M
Referentienummer E-RECO	52719256	52719258	52719257
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	X	X	X
MRT 2660	X	X	X
MRT 2660 e	X	X	X
MRT 3060	X	X	X
MRT 3570	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X
MRT-X 1645	-	X	X
MRT-X 1845	-	X	X
MRT-X 2145	-	X	X
MRT-X 2260	X	X	X
MRT-X 2545	-	X	X
MRT-X 2570	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X
Referentienummer E-RECO 2	-	-	52727781
MHT 10135 ST5	-	-	X
MHT 10160 ST5	-	-	X
MHT 10200 ST5	-	-	X
MHT 11250 ST5	-	-	X
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X
MHT-X 10160 ST3A	-	-	X
MHT-X 10200 ST3A	-	-	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes