

Fiche technique :

GODET A GRAPPIN AGRICOLE GRANDE CAPACITE



Bénéfices client

- Godet robuste et polyvalent adapté aux applications agricoles intensives.
- L'accessoire adapté pour un rendement maximal.
- Idéal pour manipuler les céréales, l'ensilage, le foin et autres matériaux en vrac.

Caractéristiques techniques

- Dents mécanosoudées très résistantes WE.
- Manipulation de matériaux en vrac d'une densité ≤ 1000 kg /m3.
- Lame d'acier boulonnée de qualité 500 HB en standard.
- Godet renforcé : amélioration des dents de côté pour une meilleure accroche de la matière ; augmentation de la capacité du godet au ras (1500 Litres).

MANITOU GROUP **ATTACHMENTS**

Caractéristiques techniques		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Distance du centre de gravité (mm)		388	380
Capacités			
Capacité nominale (kg)		2000	2600
Capacité en dôme (l)		2000	2600
Capacité à ras (l)		1500	1500
Poids			
Poids (kg)		1225	1357
Poids et dimensions			
Longueur hors-tout (mm)	l1	1491	1670
Largeur (mm)		2480	2480
Hauteur grappin fermé (mm)	h33	1502	1502
Hauteur grappin ouvert (mm)	h34	2292	2452
Paramètres de travail			
Équipement Machine			
Dents		6	7
Écartement minimal des fourches (mm)	b5	453	362
Écartement maximal des fourches (mm)	b5	453	362
Autres données pour les accessoires			
Dureté de la plaque d'usure		500	500

Compatibilité machine	CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Numéro de référence avec la lame d'usure boulonnée (LDR)	790656	790658
MLT 841-145 PS+	X	-
MLT 850-145 V+	X	X
MLT 961-160 V+ L	-	X
MLT 1041-145 PS+L	X	-
MLTX 841 - 145 PS+	X	-
MLTX 850-145 V+	X	X
MLTX 961-160 V+ L	-	X
MLTX 1041-145 PS+L	X	-
MLT 840-145 PS+ OLD	X	-
MLT 845-100 H OLD	X	-
MLT 845-120 OLD	X	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X	-
MLTX 840-140 PS+ OLD	X	-
MLTX 845-120 OLD	X	-
MLTX 845-120 H OLD	X	-
MLTX 961-145 V+ L OLD	-	X
MLTX 1040-140 PS+ L OLD	X	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes