

Karta danych technicznych :

WYSIEGNIK Z REGULACJĄ



Korzyści dla klienta

- Proste i lekkie rozwiązanie do transportu ładunków podwieszanych.
- Idealny do transportu i składowania belek, ram i innych elementów lekkich i długich
- Jego konstrukcja umożliwia dostęp do wąskich przestrzeni i zapewnia większy zasięg do przodu.
- Konstrukcja rurowa zapewnia optymalny stosunek masy do sztywności.

Charakterystyka techniczna

- Szeroki zasięg o udźwigu od 600 kg do 2000 kg.
- Maksymalny wysięg przedni 2,5 m do 4 m.
- Bezpieczeństwo: homologowany obrotowy hak z autoblokadą.
- Wysięgniki dostępne również w wersji z wciągarką.

Charakterystyka techniczna		P 600	P 1000	P 1500	P 2000
Odległość od środka ciężkości (mm)		-	1361	965	820
Pojemność					
Pojemność (kg)		600	1000	1500	2000
Wysięg max. (mm)		3746	3797	2677	2336
Weight					
Masa całkowita (kg)		210	210	165	190
Waga i wymiary					
Wysokość całkowita (mm)	h17	990	1547	1250	802
Długość całkowita (mm)	l1	3947	4120	2956	2479
Szerokość (mm)		830	815	815	815
Parametry robocze					
Wposażenie maszyny		×	×	×	×

Kompatybilność maszyn	P 600	P 1000	P 1500	P 2000
Numer katalogowy	653228	-	-	-
MT 730 H	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	X	-	-	-
MT 930 H	X	-	-	-
MT 930 HA	X	-	-	-
MT 935 75D ST5	X	-	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-	-
MT 1840 easy ST5	X	-	-	-
MT-X 733	X	-	-	-
MT-X 733 Mining	X	-	-	-
MT-X 1033	X	-	-	-
MT-X 1033 Mining	X	-	-	-
MT-X 1440	X	-	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-	-
MT-X 1840	X	-	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-	-
MXT 840 K	X	-	-	-
MXT 840 P	X	-	-	-
MXT 1740 K	X	-	-	-
MXT 1740 P	X	-	-	-
TX 408	X	-	-	-
TX 4017	X	-	-	-
MLT 845-100 H OLD	X	-	-	-
MLT 845-120 OLD	X	-	-	-
MLT-X 845-120 OLD	X	-	-	-
MLT-X 845-120 H OLD	X	-	-	-
MT 733 Easy OLD	X	-	-	-
MT 933 Easy OLD	X	-	-	-
MT 1033 easy OLD	X	-	-	-
MT 1135 easy ST5 OLD	X	-	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X	-	-	-
MT 1335 easy ST5 OLD	X	-	-	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	X	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	X	-	-	-
MT 1440 OLD	X	-	-	-
MT 1440 A OLD	X	-	-	-
MT 1440 HA OLD	X	-	-	-
MT 1840 OLD	X	-	-	-
MT 1840 A OLD	X	-	-	-
MT 1840 HA OLD	X	-	-	-
Numer katalogowy E-REC0	921316	921317	921319	921320
MRT 1645 75	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	X	X	X
MRT 2145 115	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	X	X
MRT 2545 115	X	X	X	X
MRT 2570	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	X	X	X
MRT 3060	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X
MRT-X 1645	X	X	X	X
MRT-X 1845	X	X	X	X
MRT-X 2145	X	X	X	X

Kompatybilność maszyn	P 600	P 1000	P 1500	P 2000
MRT-X 2260	X	X	X	X
MRT-X 2545	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes