Fiche technique :

# POTENCE-CROCHET




## Bénéfices client

- Solution simple et compétitive pour la manipulation de charges suspendues.
- Accessoire très compact préservant la stabilité de la machine.
- Idéal pour le transport des éléments de constructions et autres charges suspendues.

## Caractéristiques techniques

- Large gamme de 4000 kg à 6000 kg.
- Montage direct sur le tablier de la machine.
- Sécurité : crochet pivotant homologué et autobloquant.

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

| Caractéristiques techniques | | JH 2500 | PC 50 | PC 60 |
|---|---|---|---|---|
| Distance du centre de gravité (mm) | | 229 | 166 | 160 |
| **Capacités** | | | | |
| Capacité nominale (kg) | | 2500 | 5000 | 6000 |
| Déport max. (mm) | | 506 | 470 | 470 |
| **Poids** | | | | |
| Poids (kg) | | 85 | 115 | 120 |
| **Poids et dimensions** | | | | |
| Hauteur hors tout (mm) | h17 | 605 | 500 | 500 |
| Longueur hors-tout (mm) | l1 | 654 | 606 | 606 |
| Largeur (mm) | | 696 | 815 | 815 |
| **Paramètres de travail** | | | | |
| Equipement Machine | | ✕ | ✕ | ✕ |

| Compatibilité machine | JH 2500 | PC 50 | PC 60 |
|---|---|---|---|
| Numéro de référence | - | 708544 | 939050 |
| All-Tach® | 52579090 | - | - |
| Tablier 4 points | 52742070 | - | - |
| Tablier Euro | 52742071 | - | - |
| ALT950 | - | X | - |
| GCT 3-14 | X | - | - |
| GCT 3-14 + | X | - | - |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | - | X | - |
| MLT 420-60 H | - | X | - |
| MLT 625-75 H | - | X | - |
| MLT 841-145 PS+ | - | X | - |
| MLT 850-145 V+ | - | X | - |
| MLT 961-160 V+ L | - | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | X | - |
| MLT-X 625-75 H | - | X | - |
| MLT-X 741 T LSU | - | X | - |
| MLT-X 841 - 145 PS+ | - | X | - |
| MLT-X 850-145 V+ | - | X | - |
| MLT-X 961-160 V+ L | - | - | X |
| MLT-X 1041-145 PS+L | - | X | - |
| MT 420 H | - | X | - |
| MT 625 e | - | X | - |
| MT 625 H | - | X | - |
| MT 625 H Comfort | - | X | - |
| MT 625 HA | - | X | - |
| MT 735 75D ST5 | - | X | - |
| MT 935 75D ST5 | - | X | - |
| MT 1135 75 D | - | X | - |
| MT 1135 H 100D | - | X | - |
| MT 1335 75D ST5 | - | X | - |
| MT 1335 100D ST5 | - | X | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | - | X | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | - | X | - |
| MT-X 733 | - | X | - |
| MT-X 733 Mining | - | X | - |
| MT-X 1033 | - | X | - |
| MT-X 1033 Mining | - | X | - |
| MT-X 1033 A Mining | - | X | - |
| MT-X 1440 | - | X | - |
| MT-X 1440 A | - | X | - |
| MT-X 1840 | - | X | - |
| MT-X 1840 A | - | X | - |
| ULM 412 H | X | - | - |
| ULM 412 H | X | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - |
| MHT-X 860 S2 OLD | - | - | X |
| MLT 845-100 H OLD | - | X | - |
| MLT 845-120 OLD | - | X | - |
| MLT 961-145 V+ L OLD | - | X | X |
| MLT-X 845-120 OLD | - | X | - |
| MLT-X 845-120 H OLD | - | X | - |
| MLT-X 961-145 V+ L OLD | - | X | X |
| MT 733 Easy OLD | - | X | - |
| MT 933 Easy OLD | - | X | - |
| MT 1033 easy OLD | - | X | - |
| MT 1135 OLD | - | X | - |
| MT 1135 ST5 OLD | - | X | - |
| MT 1335 OLD | - | X | - |
| MT 1335 ST5 OLD | - | X | - |
| MT 1440 OLD | - | X | - |
| MT 1440 A OLD | - | X | - |
| MT 1440 HA OLD | - | X | - |
| MT 1840 OLD | - | X | - |
| MT 1840 A OLD | - | X | - |

| Compatibilité machine | JH 2500 | PC 50 | PC 60 |
|---|---|---|---|
| MT 1840 HA OLD | - | X | - |
| **Numéro de référence E-RECO** | **-** | **921335** | **939050** |
| MRT 1645 75 | - | X | X |
| MRT 1645 115 | - | X | X |
| MRT 1845 75 | - | X | X |
| MRT 1845 115 | - | X | X |
| MRT 2145 115 | - | X | X |
| MRT 2260 | - | X | X |
| MRT 2260 e | - | X | X |
| MRT 2545 115 | - | X | X |
| MRT 2570 | - | X | X |
| MRT 2660 | - | X | X |
| MRT 2660 e | - | X | X |
| MRT 3060 | - | X | X |
| MRT 3570 | - | X | X |
| MRT 3570 ES | - | X | X |
| MRT-X 1645 | - | X | X |
| MRT-X 1845 | - | X | X |
| MRT-X 2145 | - | X | X |
| MRT-X 2260 | - | X | X |
| MRT-X 2545 | - | X | X |
| MRT-X 2570 | - | X | X |
| MRT-X 2660 | - | X | X |
| MRT-X 3060 | - | X | X |
| MRT-X 3570 | - | X | X |
| MRT-X 3570 ES | - | X | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | - | X | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | - | X | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | X | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | - | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | - | X | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | - | X | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | X | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | X | X |
| MRT-X 1440 Easy 400° OLD | - | X | - |
| MRT-X 1640 Easy 360° OLD | - | X | - |
| MRT-X 1640 Easy 400° OLD | - | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | X | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | - | X | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | X | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | - | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | - | X | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | - | X | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | X | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | X | X |

**TABLEAU DES SYMBOLES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |

**Siège Social**
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes