

Scheda tecnica :

BRACCETTO CON GANCIO FISSO



Vantaggi per i clienti

- Soluzioni semplici ed economiche per la movimentazione di carichi sospesi.
- Attacco molto compatto che preserva la stabilità della macchina.
- Perfetto per il trasporto di elementi di costruzione e altri carichi presenti in cantieri o siti industriali.

Specifiche tecniche

- Gamma da 4.000 kg a 6.000 kg di capacità.
- Attacco diretto sul carrello.
- Sicurezza: gancio girevole con linguetta di sicurezza omologato.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Specifiche tecniche		JH 2500	PC 50	PC 60
Distanza dal centro di gravità (mm)		229	166	160
Capacità				
Capacità (kg)		2500	5000	6000
Sbraccio massimo (mm)		506	470	470
Weight				
Peso (kg)		85	115	120
Peso e dimensioni				
Altezza (mm)	h17	605	500	500
Lunghezza totale (mm)	l1	654	606	606
Larghezza (mm)		696	815	815
Parametri di funzionamento				
Equipaggiamento macchina		×	×	×

Compatibilità della macchina		JH 2500	PC 50	PC 60
Codice		-	708544	939050
All-Tach®		52579090	-	-
Attacco 4 punti		52742070	-	-
Attacco Euro		52742071	-	-
ALT950		-	X	-
GCT 3-14		X	-	-
GCT 3-14 +		X	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-	X	-
MLT 420-60 H		-	X	-
MLT 625-75 H		-	X	-
MLT 841-145 PS+		-	X	-
MLT 850-145 V+		-	X	-
MLT 961-160 V+ L		-	-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X	-
MLFX 625-75 H		-	X	-
MLFX 741 T LSU		-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+		-	X	-
MLFX 850-145 V+		-	X	-
MLFX 961-160 V+ L		-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X	-
MT 420 H		-	X	-
MT 625 e		-	X	-
MT 625 H		-	X	-
MT 625 H Comfort		-	X	-
MT 625 HA		-	X	-
MT 735 75D ST5		-	X	-
MT 935 75D ST5		-	X	-
MT 1135 75 D		-	X	-
MT 1135 H 100D		-	X	-
MT 1335 75D ST5		-	X	-
MT 1335 100D ST5		-	X	-
MT 1335 H 75D ST5		-	X	-
MT 1335 H 100D ST5		-	X	-
MT-FX 733		-	X	-
MT-FX 733 Mining		-	X	-
MT-FX 1033		-	X	-
MT-FX 1033 Mining		-	X	-
MT-FX 1033 A Mining		-	X	-
MT-FX 1440		-	X	-
MT-FX 1440 A		-	X	-
MT-FX 1840		-	X	-
MT-FX 1840 A		-	X	-
ULM 412 H		X	-	-
ULM 412 H		X	-	-
ULM 415 H		X	-	-
ULM 415 H		X	-	-
MHT-X 860 S2 OLD		-	-	X
MLT 845-100 H OLD		-	X	-
MLT 845-120 OLD		-	X	-
MLT 961-145 V+ L OLD		-	X	X
MLFX 845-120 OLD		-	X	-
MLFX 845-120 H OLD		-	X	-
MLFX 961-145 V+ L OLD		-	X	X
MT 733 Easy OLD		-	X	-
MT 933 Easy OLD		-	X	-
MT 1033 easy OLD		-	X	-
MT 1135 OLD		-	X	-
MT 1135 ST5 OLD		-	X	-
MT 1335 OLD		-	X	-
MT 1335 ST5 OLD		-	X	-
MT 1440 OLD		-	X	-
MT 1440 A OLD		-	X	-
MT 1440 HA OLD		-	X	-
MT 1840 OLD		-	X	-
MT 1840 A OLD		-	X	-

Compatibilità della macchina	JH 2500	PC 50	PC 60
MT 1840 HA OLD	-	X	-
Codice E-RECO	-	921335	939050
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	X
MRT-X 1845	-	X	X
MRT-X 2145	-	X	X
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	X
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X	X
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes