Ficha técnica :

# FRAME MOUNTED HOOK




## Benefícios para o cliente

- Simple and cost efficient solutions for suspended load handling.
- Very compact attachment that preseves machine stability.
- Perfect for transporting construction elements and other loads present in construction or industrial sites.

## Características técnicas

- Range from 4000 kg to 6000 kg capacity.
- Directly hitched on carriage.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference JH 2500 - 52579090]

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

| Technical characteristics | | JH 2500 | PC 50 | PC 60 |
|---|---|---|---|---|
| Distância do centro de gravidade (mm) | | 229 | 166 | 160 |
| **Capacities** | | | | |
| Capacidade (kg) | | 2500 | 5000 | 6000 |
| Alcance máx. (mm) | | 506 | 470 | 470 |
| **Weight** | | | | |
| Peso (kg) | | 85 | 115 | 120 |
| **Weight and dimensions** | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 605 | 500 | 500 |
| Comprimento total (mm) | l1 | 654 | 606 | 606 |
| Largura (mm) | | 696 | 815 | 815 |
| **Working Parameters** | | | | |
| Equipamento da máquina | | X | X | X |

| Máquina de compatibilidades | JH 2500 | PC 50 | PC 60 |
|---|---|---|---|
| **Número de referência** | - | 708544 | 939050 |
| **All-Tach®** | 52579090 | - | - |
| **Engate de 4 pontos** | 52742070 | - | - |
| **Engate do tipo Euro** | 52742071 | - | - |
| ALT950 | - | X | - |
| GCT 3-14 | X | - | - |
| GCT 3-14 + | X | - | - |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | - | X | - |
| MLT 420-60 H | - | X | - |
| MLT 625-75 H | - | X | - |
| MLT 841-145 PS+ | - | X | - |
| MLT 850-145 V+ | - | X | - |
| MLT 961-160 V+ L | - | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | X | - |
| MLT-X 625-75 H | - | X | - |
| MLT-X 741 T LSU | - | X | - |
| MLT-X 841 - 145 PS+ | - | X | - |
| MLT-X 850-145 V+ | - | X | - |
| MLT-X 961-160 V+ L | - | - | X |
| MLT-X 1041-145 PS+L | - | X | - |
| MT 420 H | - | X | - |
| MT 625 e | - | X | - |
| MT 625 H | - | X | - |
| MT 625 H Comfort | - | X | - |
| MT 625 HA | - | X | - |
| MT 735 75D ST5 | - | X | - |
| MT 935 75D ST5 | - | X | - |
| MT 1135 75 D | - | X | - |
| MT 1135 H 100D | - | X | - |
| MT 1335 75D ST5 | - | X | - |
| MT 1335 100D ST5 | - | X | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | - | X | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | - | X | - |
| MT-X 733 | - | X | - |
| MT-X 733 Mining | - | X | - |
| MT-X 1033 | - | X | - |
| MT-X 1033 Mining | - | X | - |
| MT-X 1033 A Mining | - | X | - |
| MT-X 1440 | - | X | - |
| MT-X 1440 A | - | X | - |
| MT-X 1840 | - | X | - |
| MT-X 1840 A | - | X | - |
| ULM 412 H | X | - | - |
| ULM 412 H | X | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - |
| MHT-X 860 S2 OLD | - | - | X |
| MLT 845-100 H OLD | - | X | - |
| MLT 845-120 OLD | - | X | - |
| MLT 961-145 V+ L OLD | - | X | X |
| MLT-X 845-120 OLD | - | X | - |
| MLT-X 845-120 H OLD | - | X | - |
| MLT-X 961-145 V+ L OLD | - | X | X |
| MT 733 Easy OLD | - | X | - |
| MT 933 Easy OLD | - | X | - |
| MT 1033 easy OLD | - | X | - |
| MT 1135 OLD | - | X | - |
| MT 1135 ST5 OLD | - | X | - |
| MT 1335 OLD | - | X | - |
| MT 1335 ST5 OLD | - | X | - |
| MT 1440 OLD | - | X | - |
| MT 1440 A OLD | - | X | - |
| MT 1440 HA OLD | - | X | - |
| MT 1840 OLD | - | X | - |
| MT 1840 A OLD | - | X | - |

| Máquina de compatibilidades | JH 2500 | PC 50 | PC 60 |
|---|---|---|---|
| MT 1840 HA OLD | - | X | - |
| **Número de referência E-RECO** | **-** | **921335** | **939050** |
| MRT 1645 75 | - | X | X |
| MRT 1645 115 | - | X | X |
| MRT 1845 75 | - | X | X |
| MRT 1845 115 | - | X | X |
| MRT 2145 115 | - | X | X |
| MRT 2260 | - | X | X |
| MRT 2260 e | - | X | X |
| MRT 2545 115 | - | X | X |
| MRT 2570 | - | X | X |
| MRT 2660 | - | X | X |
| MRT 2660 e | - | X | X |
| MRT 3060 | - | X | X |
| MRT 3570 | - | X | X |
| MRT 3570 ES | - | X | X |
| MRT-X 1645 | - | X | X |
| MRT-X 1845 | - | X | X |
| MRT-X 2145 | - | X | X |
| MRT-X 2260 | - | X | X |
| MRT-X 2545 | - | X | X |
| MRT-X 2570 | - | X | X |
| MRT-X 2660 | - | X | X |
| MRT-X 3060 | - | X | X |
| MRT-X 3570 | - | X | X |
| MRT-X 3570 ES | - | X | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | - | X | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | - | X | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | X | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | - | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | - | X | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | - | X | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | X | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | X | X |
| MRT-X 1440 Easy 400° OLD | - | X | - |
| MRT-X 1640 Easy 360° OLD | - | X | - |
| MRT-X 1640 Easy 400° OLD | - | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | X | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | - | X | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | X | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | - | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | - | X | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | - | X | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | X | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | X | X |

**TABELA DE SÍMBOLOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica |  | Retorno hidráulico ao reservatório |
|  | Predisposição eléctrica |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |

**Sede Central**
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes