

Karta danych technicznych :

SYSTEM 3D



Korzyści dla klienta

- Maksymalne bezpieczeństwo dla ludzi.
- Konstrukcja przegubowa umożliwiającą pracę pod przęsłami mostów.
- Metalowa podłoga antypoślizgowa.

Charakterystyka techniczna

- Teleskopowe ramię poziome + możliwość pracy poniżej terenu.
- Zakres obrotu wysięgnika o 170° w obie strony kosza.
- Możliwość pracy powyżej i poniżej poziomu terenu .
- Urządzenie przystosowane do transportu 2 osób.
- Czujnik położenia wysięgnika.
- Czujnik blokady zapięcia.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Charakterystyka techniczna		P 3D 1000 / 200 L6700	P 3D 1000 / 200 L7500	System 3D	System 3D (2)
Odległość od środka ciężkości (mm)		2324	2099	1954	2099
Pojemność					
Udźwig wraz z ludźmi (kg)		200	200	200	200
Ilość osób		2	2	2	2
Weight					
Masa całkowita (kg)		1030	1030	1100	1025
Waga i wymiary					
Wysokość całkowita (mm)	h17	2900	2900	2900	2898
Długość całkowita (mm)	l1	7647	8390	7670	8409
Szerokość (mm)		1676	1676	1676	1676
Głębokość (mm)	p5	680	620	620	620
Maks. zasięg roboczy (mm)		8170	8540	8170	8540
Parametry robocze					
Wyposażenie maszyny					
Obrót 1 (°)		170	170	170	170
Obrót 2 (°)		170	170	170	170
Working height positive (mm)		9560	11100	9560	11100
Szerokość robocza - pod kątem (mm)		1100	1100	1100	1100
Zasięg roboczy (mm)		6700	7500	8170	8540

Kompatybilność maszyn		P 3D 1000 / 200 L6700	P 3D 1000 / 200 L7500	System 3D	System 3D (2)
Numer katalogowy E-RECO		52719363	52719270	921311	921312
MRT 1645 75		-	X	-	-
MRT 1645 115		-	X	-	-
MRT 1845 75		X	-	-	-
MRT 1845 115		X	-	-	-
MRT 2145 115		-	X	-	-
MRT 2260		-	X	-	-
MRT 2260 e		-	X	-	-
MRT 2545 115		-	X	-	-
MRT 2570		-	X	-	-
MRT 2660		-	X	-	-
MRT 2660 e		-	X	-	-
MRT 3060		-	X	-	-
MRT 3570		-	X	-	-
MRT 3570 ES		-	X	-	-
MRT-X 1645		-	X	-	-
MRT-X 1845		X	-	-	-
MRT-X 2145		-	X	-	-
MRT-X 2260		-	X	-	-
MRT-X 2545		-	X	-	-
MRT-X 2570		-	X	-	-
MRT-X 2660		-	X	-	-
MRT-X 3060		-	X	-	-
MRT-X 3570		-	X	-	-
MRT-X 3570 ES		-	X	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD		-	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD		-	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		-	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD		-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		-	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD		-	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD		-	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		-	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		-	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		-	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		-	-	-	X
Numer katalogowy E-RECO 2		52719674	52719672	-	53027160
MRT 1645 75		-	X	-	-
MRT 1645 115		-	X	-	-
MRT 1845 75		X	-	-	-
MRT 1845 115		X	-	-	-
MRT 2145 115		-	X	-	-
MRT 2260		-	X	-	-
MRT 2260 e		-	X	-	-

Kompatybilność maszyn	P 3D 1000 / 200 L6700	P 3D 1000 / 200 L7500	System 3D	System 3D (2)
MRT 2545 115	-	X	-	-
MRT 2570	-	X	-	-
MRT 2660	-	X	-	-
MRT 2660 e	-	X	-	-
MRT 3060	-	X	-	-
MRT 3570	-	X	-	-
MRT 3570 ES	-	X	-	-
MRT-X 1645	-	X	-	-
MRT-X 1845	X	-	-	-
MRT-X 2145	-	X	-	-
MRT-X 2260	-	X	-	-
MRT-X 2545	-	X	-	-
MRT-X 2570	-	X	-	-
MRT-X 2660	-	X	-	-
MRT-X 3060	-	X	-	-
MRT-X 3570	-	X	-	-
MRT-X 3570 ES	-	X	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	X	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes