Karta danych technicznych :

EP 16



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		EP 16
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny
1.4	Typ obsługi		Pieszy
1.5	Udźwig max.	Q	1600 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł	x	964 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1309 mm
	Weight		
2.1	Masa własna		410 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		825 kg / 1185 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		286 kg / 124 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Opaska
3.2	Wymiary kół przednich		230 x 70
3.3	Wymiary kół tylnych		2 x (82 x 82)
3.4	Dodatkowe koła (wymiary)		2 x (100 x 40)
3.5.2	Ilość kół napędzanych / Liczba kół przednich / Liczba kół tylnych		1x + 2 / 2
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	435 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	366 mm
	Dimensions		
4.15	Wysokość wideł w położeniu dolnym	h13	80 mm
4.19	Długość całkowita	l1	1659 mm
4.20	Długość do czoła wideł	l2	509 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	680 mm
4.22	Przekrój wideł / Szerokość wideł / Długość wideł	s / e / l	47 mm x 160 mm x 1150 mm
4.25	Szerokość z widłami	b5	526 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	38 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	1921 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	1475 mm
4.4	Podnoszenie masztu	h3	125 mm
4.9	Wysokość podniesienia dyszla	h14	1320 mm
4.9	Maks. wys. podniesienia dyszla	h14	866 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		5.80 km/h / 6 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.03 m/s / 0.03 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.05 m/s / 0.04 m/s
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		10 % / 25 %
5.10	Hamulec serisowy		Elektro-magnetyczny
5.11	Hamulec postojowy		Zwalnianie uchwytem
	Silnik		
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%		1 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		Trakcja
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		24 V / 170 Ah
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)		150 kg
	Pozostałe		
8.1	Typ sterowania napędem		AC
8.4	Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany		< 70 dB

Siedziba główna
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes