Scheda tecnica :

M-X 30-4

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

	Specifiche tecniche		Metrico
1.1	Costruttore		Manitou
1.2	Nome modello		M-X 30-4
1.3	Tipo di alimentazione		Diesel
1.4	Tipo di operatore		Seduto
1.5	Portata massima	Q	3000 kg
1.6	Baricentro del carico	c	500 mm
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	x	810 mm
1.9	Interasse	y	2100 mm
	Weight		
2.1	Peso		5320 kg
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		6550 kg / 1370 kg
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		2370 kg / 2950 kg
	Pneumatici		
3.1	Tipo di ruote		Gomme pneumatiche antitraccia
3.3	Dimensioni ruote posteriori		10,5/80-18 10PR TG42 TL
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 2
3.5.2	Numero di ruote motrici		4
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	1670 mm
	Dimensions		
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina)	h6	2540 mm
4.19	Lunghezza totale	l1	4835 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	l2	3635 mm
4.21	Larghezza	b1	2105 mm
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B		3A
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	1470 mm
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	m1	495 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	395 mm
4.35	Raggio di sterzata	Wa	4070 mm
	Performance		
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		27 km/h / 27 km/h
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.50 m/s / 0.60 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.50 m/s / 0.50 m/s
5.5	Forza di trazione / trazione (senza carico)		5685 daN / 3665 daN
5.10	Freno di servizio		Idraulico
	Motore		
7.1	Marca motore / Modello motore		Perkins / 1104D-44T NL38894
7.3	Regime nominale		2360 rpm
	Varie		
8.1	Tipo di unità motrice		Idraulico

M-X 30-4 - Disegno quotato



Caratteristiche dei montanti e capacità residue

-		FLT 55
Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	6
Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	12
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2.97
h2 - Alzata libera	mm	1.98
h4 - Altezza montante sollevato	mm	6532
Altezza a capacità max	mm	2500

Duplex Visibilità Totale (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50	FVD 55	FVD 60
Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	12	12	12	12	12	12	12	12	12
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2375	2525	2625	2785	2975	3225	3475	3725	3975
h2 - Alzata libera	mm	130	130	130	130	130	130	130	130	130
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4115	4415	4615	4815	5115	5615	6115	6615	7115
Capacità residua all'altezza max	kg								1500	
Altezza a capacità max	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Triplex a sollevamento libero (FLT)		FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 50	FLT 60
Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	6	6	6	6	6	6
Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	12	12	12	12	12	12
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2275	2375	2525	2625	2785	3225
h2 - Alzata libera	mm	1283	1383	1533	1633	1793	2233
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4732	5032	5332	5732	6032	7032
Capacità residua all'altezza max	kg	3000	3000	2500	2250	1500	
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg			2500	1750	1250	
Altezza a capacità max	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Triplex Visibilità Totale (FVT)		FVT 55
Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	6
Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	12
h1 - Altezza montante abbassato	mm	3055
h4 - Altezza montante sollevato	mm	6725
Capacità residua all'altezza max	kg	2100
Altezza a capacità max	mm	2500

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com

Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.
Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes