


Fiche technique :

M 30-2



Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		M 30-2
1.3	Source d'alimentation		Diesel
1.4	Type de conduite		Assis
1.5	Capacité max.	Q	3000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	747 mm
1.9	Empattement	y	1995 mm
Poids			
2.1	Poids de service		5950 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		7515 kg / 1435 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		2365 kg / 3585 kg
Roues			
3.1	Type de roues		Pneumatique
3.2	Dimensions roues avant		14,5R20 18PR MPT80
3.3	Dimensions roues arrière		10R17,5 134/132 G291
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices		2
3.6	Voie avant	b10	1550 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	1570 mm
Dimensions			
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	2507 mm
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1484 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	4701 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	3501 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	1923 mm
4.22	Section de fourches x Largeur de fourches x Longueur de fourches	s / e / l	40 mm x 125 mm / 1200 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		3
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	1470 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	460 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	440 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	5360 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	3220 mm
Performances			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		10 km/h / 22 km/h
5.2.1	Vitesse de levée (à vide)		0.30 m/s
5.3.1	Vitesse de descente (à vide)		0.40 m/s
5.5	Effort de traction en charge		4670 daN
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)		14 % / 21 %
5.10	Frein de service		Hydraulique
Moteur			
7.2	Puissance du moteur conforme à la norme ISO 1585		55 kW
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur		Perkins / 854F-E34T 54009.1
7.2	Puissance du moteur conforme à la norme ISO 1585		55 kW
7.3	Régime nominal		2200 tr/min
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3400 cm³
Divers			
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires		185 bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire		97 l/min
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		76 dB

M 30-2 - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50	FVD 55
Inclinaison du mât/tablier, avant	°	6	6	6	6	6	6	6	6
Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	12	12	12	12	12	12	12	12
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2375	2525	2625	2785	2975	3225	3475	3725
h2 - Mât levée libre	mm	310	310	310	310	310	310	310	310
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4115	4415	4615	4815	5115	5615	6115	6615
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	3000	3000	3000	3000	3000	2900		
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg	3000	3000	3000	3000	3000			
Hauteur à la capacité maximale	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Triplex à levée libre (FLT)		FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65	FLT 70
Inclinaison du mât/tablier, avant	°	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	12	12	12	12	12	12	12	12	12
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2275	2375	2525	2625	2785	2975	3225	3475	3725
h2 - Mât levée libre	mm	1283	1382	1533	1633	1793	1983	2233	2483	2733
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4732	5032	5332	5732	6032	6532	7032	7532	8032
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	300	3000	3000	2800	2600	2000	1800	1350	1000
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg	3000	3000							
Hauteur à la capacité maximale	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Triplex à visibilité totale (FVT)		FVT 55	FVT 67
Inclinaison du mât/tablier, avant	°	6	6
Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	12	12
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	3055	3455
h4 - Hauteur mât déployé	mm	6725	7925
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1250	
Hauteur à la capacité maximale	mm	2500	2500



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes