

Ficha técnica :


MSI 50



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		MSI 50
1.3	Fonte de energia		Diesel
1.4	Modo de condução		Sentado
1.5	Capacidade máx.	Q	5000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	600 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	701 mm
1.9	Distância entre eixos	y	2075 mm
	Weight		
2.1	Peso de serviço		8420 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		11467 kg / 1953 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		3489 kg / 4931 kg
	Wheels		
3.1	Tipo de rodas		Pneumático
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		315/70 R22,5
3.3	Dimensões das rodas traseiras		225/75 R15
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2 / 2
3.5.2	Número de rodas motrizes		2
3.6	Via dianteira	b10	1420 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	1142 mm
	Dimensions		
4.8	Altura do banco/altura de pé	h7	1300 mm
4.12	Altura do reboque de atrelado	h10	540 mm
4.19	Comprimento total	l1	4584 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	3384 mm
4.21	Largura total	b1	1732 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	60 mm x 150 mm x 1200 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B		4A
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	1670 mm
4.31	Distância ao solo sob o mastro	m1	185 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	225 mm
4.33	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast	5041 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	2950 mm
4.36	Raio de viragem interno	b13	125 mm
	Performances		
5.1	Velocidade de deslocamento (com carga / sem carga)		22 km/h-22 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.50 m/s-0.50 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.40 m/s-0.40 m/s
5.5	Esforço de tração / Força de tração (em vazio)		3350 daN / 2420 daN
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		24 % / 26 %
5.10	Freio de serviço		Travão de serviço - Hidráulico
	Engine		
7.1	Marca do motor / Modelo do motor		Perkins / 854 F 10794
7.2	Potência do motor de acordo com ISO 1585		55 kW
7.3	Regime nominal		2200 rpm
7.4	Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 3400 cm³
	Miscellaneous		
8.1	Tipo de unidade motriz		Hidráulico
8.2	Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios		230 bar
8.3	Débito de óleo para acessório		45 l/min
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido		< 81 dB

MSI 50 - Esquemas dimensionais



[illegible]



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes