

Karta danych technicznych :

MH 25



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metyczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		MH 25
1.3	Źródło zasilania		Diesel
1.4	Typ obsługi		Siedzący
1.5	Udźwig max.	Q	2500 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	500 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł	x	625 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1800 mm
	Weight		
2.1	Masa własna		4260 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		5812 kg / 948 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		1750 kg / 2510 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Pompowane
3.2	Wymiary kół przednich		280/80 R20 XMCL
3.3	Wymiary kół tylnych		27,10 - 12 IC 30 14PR
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 2
3.5.2	Ilość kół napędzanych		4
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	1160 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	1164 mm
	Dimensions		
4.7	Wysokość osłony operatora (kabiny)	h6	2105 mm
4.8	Wysokość fotela	h7	1025 mm
4.19	Długość całkowita	l1	4045 mm
4.20	Długość do czoła wideł	l2	2945 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	1450 mm
4.22	Przekrój wideł x Szerokość wideł x Długość wideł	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1100 mm
4.23	Karetka nośna wideł według normy DIN 15173 A/B		2A
4.24	Szerokość karetki wideł	b3	1260 mm
4.31	Prześwit pod maszt	m1	260 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	260 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	5290 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	3265 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		14 km/h / 14 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.40 m/s / 0.50 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.50 m/s / 0.40 m/s
5.5	Siła uciągu (z obciążeniem)		3550 daN
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		50 % / 48 %
5.10	Hamulec serisowy		Hydrauliczny
	Silnik		
7.2	Moc silnika wg ISO 1585		36 kW
7.1	Producent silnika / Model silnika		Kubota / V2403 M-E3B
7.2	Moc silnika wg ISO 1585		36 kW
7.3	Prędkość znamionowe		2700 rpm
7.4	Liczba silowników / Parametry silowników		4 - 2434 cm³
	Pozostałe		
8.2	Ciśnienie hydrauliczne robocze dla osprzętu		170 bar
8.3	Przepływ oleju do osprzętu		77 l/min

Dane techniczne masztów i udźwig bezpieczny

Maszt podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)		FVD 27	FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50	FVD 55	FVD 60
Pochył masztu/wideł karetki przód	°	10	10	10	10	10	10	10	6	6	6
Pochył masztu/wideł karetki tył	°	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	1995	2145	2295	2395	2555	2745	2995	3245	3495	3785
h2 - Wolny skok	mm	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	3531	3831	4070	4331	4531	4831	5331	5831	6331	6831
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	2500	2500	2500	1900	1900	1550	1100			
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Maszt potrójny z wolnym skokiem (FLT)		FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65	FLT 70
Pochył masztu/wideł karetki przód	°	10	10	10	10	6	6	6	6	6
Pochył masztu/wideł karetki tył	°	12	12	12	12	6	6	6	6	6
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	1945	2045	2145	2295	2395	2555	2745	2995	3245
h2 - Wolny skok	mm	1221	1321	1421	1571	1671	1831	2021	2271	2521
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	4469	4769	5069	5469	5769	6269	6769	7269	7769
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	1900	1550	1250	1000		700			
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Wysokość przy maksymalnym udźwigu ze zintegrowanym systemem przesuwu bocznego	mm			4300						

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes