

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

МН 25



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		МН 25
1.3	Источник питания		Дизельный
1.4	Режим движения		Сидя
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	2500 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	500 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	625 mm
1.9	Колесная база	y	1800 mm
Вес			
2.1	Снаряженная масса		4260 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		5812 kg / 948 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		1750 kg / 2510 kg
Шины			
3.1	Шины		Пенозаполненные
3.2	Размеры передних колес		280/80 R20 XMCL
3.3	Размеры задних колес		27,10 - 12 IC 30 14PR
3.5	Количество передних колес / задних колес		2 / 2
3.5.2	Количество ведущих колес		4
3.6	Датчик передних колес	b10	1160 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	1164 mm
Габаритные размеры			
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	h6	2105 mm
4.8	Высота сидения	h7	1025 mm
4.19	Общая длина	l1	4045 mm
4.20	Длина до основания вил	l2	2945 mm
4.21	Общая ширина	b1	1450 mm
4.22	Секция вил x Ширина вил x Длина вил	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1100 mm
4.23	Каретка грузовых вил согласно стандарту DIN 15173 A/B		2A
4.24	Ширина каретки грузовых вил	b3	1260 mm
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1	260 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	260 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	5290 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	3265 mm
Производительность			
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		14 km/h / 14 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.40 m/s / 0.50 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.50 m/s / 0.40 m/s
5.5	Тяговое усилие		3550 daN
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		50 % / 48 %
5.10	Рабочий тормоз		Гидравлический
Двигатель			
7.2	Мощность двигателя по ISO 1585		36 kW
7.1	Бренд двигателя / Модель двигателя		Kubota / V2403 M-E3B
7.2	Мощность двигателя по ISO 1585		36 kW
7.3	Номинальная скорость		2700 rpm
7.4	Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 2434 cm³
Разное			
8.2	Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования		170 bar
8.3	Расход масла для навесного оборудования		77 l/min

Характеристики мачт и начальная емкость

Двухсекционная улучшенная видимость (FVD)		FVD 27	FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50	FVD 55	FVD 60
Mast/fork camiage tilt, forward	°	10	10	10	10	10	10	10	6	6	6
Mast/fork camiage tilt, backward	°	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1995	2145	2295	2395	2555	2745	2995	3245	3495	3785
h2 - Свободный подъем	mm	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	3531	3831	4070	4331	4531	4831	5331	5831	6331	6831
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	2500	2500	2500	1900	1900	1550	1100			
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Трехсекционная со свободным ходом (FLT)		FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65	FLT 70
Mast/fork camiage tilt, forward	°	10	10	10	10	6	6	6	6	6
Mast/fork camiage tilt, backward	°	12	12	12	12	6	6	6	6	6
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1945	2045	2145	2295	2395	2555	2745	2995	3245
h2 - Свободный подъем	mm	1221	1321	1421	1571	1671	1831	2021	2271	2521
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	4469	4769	5069	5469	5769	6269	6769	7269	7769
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	1900	1550	1250	1000		700			
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением	mm			4300						



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта