Scheda tecnica :

150 AETJ-L BI

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Altezza di lavoro	h21	15.40 m
Altezza pianale (accesso)	h20	0.40 m
Altezza della piattaforma	h7	13.40 m
Sbraccio massimo		7.81 m
Sbalzo		7.27 m
Oscillazione pendolare (alto / basso)		+70 ° / -70 °
Capacità della piattaforma	Q	230 kg
Rotazione della torretta		355 °
Rotazione del cestello (destra / sinistra)		70 ° / 70 °
Numero di persone (interno / esterno)		2 / 2
Peso e dimensioni		
Peso della piattaforma*		6435 kg
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Lunghezza totale	l1	6.11 m
Larghezza	b1	1.91 m
Altezza	h17	2.09 m
Lunghezza (ripiegata)	l9	4.55 m
Altezza (ripiegata)	h18	2.13 m
Lunghezza pendolare massima	l13	1.26 m
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	a7	0 m
Raggio di sterzata esterna	Wa3	4.27 m
Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	0.18 m
Interasse	y	2.20 m
Performance		
Velocità di spostamento - chiuso		6 km/h
Velocità di spostamento - sollevato		0.60 km/h
Pendenza superabile		23 %
Inclinazione laterale ammissibile		5 °
Pneumatici		
Tipo di ruote		Gomme pneumatiche antitraccia riempite con schiuma
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		0 / 2
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 0
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		0 / 2
Motore/batteria		
Potenza nominale motore elettrico		2 x 4.50 kW
Pompa elettrica di soccorso		3.70 kW
Potenza nominale motore (cv) / Potenza		12.10 cv / 9.20 kW
Batteria		48 V
Capacità batteria		300 Ah
Potenza della batteria		14 kWh
Carica batteria integrato / Integrated charger		48 V / 45 A
Varie		
Pressione al suolo		12.73 dan/cm2
Pressione idraulica		200 bar
Capacità del serbatoio idraulico		12 l
Capacità del serbatoio del carburante		30 l
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s²
Conformità agli standard		
Questa macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Bassa tensione)

150 AETJ-L BI - Diagramma di carico

Diagramma di carico



150 AETJ-L BI - Disegno quotato







Allestimento

Standard
Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
Anelli di trasporto e sollevamento
Avvisatore acustico nel pianale
Batteria di trazione
Braccio pendolare
Caricabatterie integrato multi tensione
Cofano di protezione per quadro comandi
Comandi proporzionali
Contatore
Discesa manuale di emergenza
Frenatura negativa su ruote posteriori
Indicatore di carica delle batterie
Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
Piano di calpestio cestello traforato
Pneumatici antitraccia riempiti con schiuma
Pneumatici per tutti i terreni, antitraccia riempiti con schiuma
Predisposizione 230V
Scomparto porta-attrezzi nel pianale
Sistema di diagnostica integrato
Tecnologia CAN bus

Opzionale
Faro di lavoro nel cestello
Imbracatura di sicurezza
Lampeggiante
Olio bassa temperatura
Olio biodegradabile
Predisposizione acqua
Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale
SMS : Safe Man System
Tappo gasolio con chiusura a chiave
Verniciatura personalizzata

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com

Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.
Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes