

Scheda tecnica :

ES 420 DL



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

[illegible]

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Cilindro centrale duplex (CCD)		CCD 17	CCD 21
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1365	1560
h3 - Altezza di sollevamento	mm	1725	2125
h4 - Altezza montante sollevato	mm	2185	2580
Capacità residua all'altezza max	kg	1000	1000

Cilindro centrale simplex (CCS)		CCS 17
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2180
h2 - Alzata libera	mm	1725
h3 - Altezza di sollevamento	mm	1725
h4 - Altezza montante sollevato	mm	2180
Capacità residua all'altezza max	kg	1000



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes