

Ficha técnica :

ES 420 DL



Características dos mastros e cargas residuais

Duplex com cilindro central (CCD)		CCD 17	CCD 21
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1365	1560
h3 - Altura de elevação	mm	1725	2125
h4 - Altura do mastro estendido	mm	2185	2580
Capacidade residual a altura máx	kg	1000	1000

Simplex com cilindro central (CCS)		CCS 17
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	2180
h2 - Elevação livre	mm	1725
h3 - Altura de elevação	mm	1725
h4 - Altura do mastro estendido	mm	2180
Capacidade residual a altura máx	kg	1000



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes