

Ficha técnica :


EP 22 PFR 6



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas			Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nombre del modelo		EP 22 PFR 6
1.3	Fuente de alimentación		Eléctrica
1.4	Tipo de operario		Transportado
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	2200 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	600 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	894 mm
1.9	Distancia entre ejes	y	1496 mm
Weight			
2.1	Peso de servicio		601 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		1239 kg / 1571 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		415 kg / 195 kg
Neumáticos			
3.1	Equipamientos de rueda		Bandaje
3.2	Medidas ruedas delanteras		1 x (230 x 75)
3.3	Medidas ruedas traseras		4 x (82 x 68)
3.4	Ruedas adicionales (dimensiones)		2 x (120 x 50)
3.5.2	Número de ruedas motoras / delanteras / traseras		1x + 3 / 4
3.6	Vía delantera	b10	435 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	365 mm
Dimensions			
4.15	Altura de las horquillas en posición baja	h13	85 mm
4.19	Longitud total	l1	1855 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	705 mm
4.21	Ancho total - ruedas sencillas	b1	688 mm
4.21	Anchura total	b1	688 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	Anchura sobre horquillas	b5	540 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	40 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	2250 mm
4.35	Radio de giro	Wa	1805 mm
4.4	Elevación del mástil	h3	125 mm
4.9	Height tiller min.	h14	1024 mm
4.9	Altura máxima de brazo elevado	h14	1276 mm
Rendimiento			
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		5.60 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.02 m/s / 0.03 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.05 m/s / 0.04 m/s
5.7	Pendiente con carga / en vacío		10 % / 20 %
5.10	Freno de servicio		Electromagnético
5.11	Freno de aparcamiento		Desbloqueo de la manilla
Motor			
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)		1.70 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %		2 kW
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		Tracción
6.4	Batería / Capacidad de la batería		24 V / 270 Ah
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)		245 kg
Varios			
8.1	Tipo de unidad motriz		AC
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado		< 65 dB
	Vibraciones en manos/brazos		2.50 m/s ²

EP 22 PFR 6 - Diagrama dimensional





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes