

Karta danych technicznych :

ŁYZKA UNIWERSALNA



Korzyści dla klienta

- Łyżka uniwersalna do zadań codziennych.
- Podstawowe narzędzie do załadunku i rozładunku.
- Ta solidna i łatwa w użyciu łyżka spełnia wymagania wielu różnych branż.
- Łyżka idealna do transportu materiałów luźnych: piasku, żwiru, gruntu, kruszonego szkła, itp.

Charakterystyka techniczna

- Szeroki dobór pojemności łyżek.
- Łyżka przystosowana do materiałów o gęstości $\leq 2100 \text{ kg/m}^3$ / 131 lb/ft³.
- Wzmocniona konstrukcja (spód, ostrze i boki).
- Opcjonalnie przykręcany nóż 500 HB „LDR”.
- TSDL : Łyżka kompatybilna z maszynami wyposażonymi w zintegrowaną karetkę z przesuwem bocznym.

[Zdjęcie 3D u góry tej strony to CBR 730 / 1850 - 52000369].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Pojemność		CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
Pojemność (kg)		1224	1543	1634	1770	1898	2079	2100
Pojemność kopuły (l)		583	735	778	843	904	990	1000
Pojemność ubitego materiału (l)		487	600	663	685	736	804	822
Weight								
Masa całkowita (kg)		274	318	328	358	360	381	664
Waga i wymiary								
Wysokość całkowita (mm)	h17	776	794	775	775	775	775	815
Długość całkowita (mm)	l1	845	815	815	838	815	815	960
Szerokość (mm)		1500	1850	1950	2100	2250	2450	2500
Parametry robocze								
Wyposażenie maszyny		×	×	×	×	×	×	×
Pozostałe dane osprzętu								
Przykręcany lemieś (LDR)		Niestandardowe	Niestandardowe	Niestandardowe	Niestandardowe	Niestandardowe	Niestandardowe	W standardzie

Kompatybilność maszyn	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
Numer katalogowy	570614	571831	570613	653047	653749	654716	-
Numer katalogowy z lemieśm przykręcanym (LDR)	52584881	52000369	-	-	-	52000370	52645107
Numer katalogowy TSDL	-	-	-	-	52000365	52000366	-
Numer katalogowy - karetka ładowarki burtowej	52000783	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	-	X	-
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	X	-	-	-	-	-
MLT 625 e	-	X	-	-	-	-	-
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 625-75 H	-	X	-	-	-	-	-
MLTX 732	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 735 T LSU	-	-	X	-	X	X	-
MLTX 735 T LSU (70 KW)	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 741 T LSU	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 850-145 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	-	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	-	-	-	-	-	-
MT 625 e	-	X	-	-	-	-	-
MT 625 H	-	X	-	-	-	-	-
MT 625 H Comfort	-	X	-	-	-	-	-
MT 625 HA	-	X	-	-	-	-	-
MT 730 H	-	-	X	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 930 H	-	-	X	-	-	-	-
MT 930 HA	-	-	X	-	-	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 75 D	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 A ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 HA ST5	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 HA	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 ST5	-	-	-	-	X	X	-
MTX 733 Mining	-	-	X	-	X	X	-

Kompatybilność maszyn	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
MT-X 735	-	-	-	-	X	X	-
MT-X 1033 Mining	-	-	-	-	X	X	-
MT-X 1033 A Mining	-	-	-	-	X	X	-
MT-X 1135	-	-	-	-	X	X	-
MT-X 1440	-	-	X	-	X	X	-
MT-X 1440 A	-	-	X	-	X	X	-
MT-X 1840	-	-	-	-	X	X	-
MT-X 1840 A	-	-	-	-	X	X	-
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 (S1) OLD	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V (S1) OLD	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S1) OLD	-	-	-	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1) OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S1) OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 730-115 V (S1) OLD	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S1) OLD	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 733-115 LSU (S1) OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1) OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-130 PS+ (S1) OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+ (S1) OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 845-100 H OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 845-120 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ (S1) OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	X	-	X	X	-
MLT-X 845-120 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MLT-X 845-120 H OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT 733 Easy OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT 933 Easy OLD	-	-	-	-	X	X	-
MT 1033 easy OLD	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 OLD	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	-	-	X	-	-
MT 1135 ST5 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 ST5 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 OLD	-	-	X	-	X	X	-
MT 1440 A OLD	-	-	X	-	X	X	-
MT 1440 HA OLD	-	-	X	-	X	X	-
MT 1840 OLD	-	-	-	-	X	-	-
MT 1840 A OLD	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 HA OLD	-	-	-	-	X	X	-
MT-X 733 OLD	-	-	-	-	-	X	-
MT-X 1033 OLD	-	-	-	-	X	X	-
Numer katalogowy E-RECO	-	-	-	-	921281	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes