
Karta danych technicznych :

ŁYZKA DO MIESZANIA BETONU



Korzyści dla klienta

- Wytrzymała łyżka zaprojektowana do intensywnej pracy.
- Mieszanka gotowa do użycia w 3 minuty.
- Przystosowana do mieszanek suchych.
- Wymienne ostrza mieszające zapewniają niski koszt eksploatacji.

Charakterystyka techniczna

- Pojemność 500 l oraz 750 l.
- Ostrza mieszające ze stali trudnościeralnej.
-
- Wtyczka elektryczna na głowicy wysięgnika.
-
- Elastyczna rura 1,5 m (standardowo) zapewnia lepszą kontrolę podczas wyładunku.
- Rozprowadzanie centralna sterowane hydraulicznie, zapwania maksymalne bezpieczeństwo użytkowników.

[Zdjęcie 3D u góry tej strony to BMC 500 52728342].

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

Pojemność		BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
Pojemność (kg)		500	500	750
Weight				
Masa całkowita (kg)		770	770	920
Waga i wymiary				
Wysokość całkowita (mm)	h17	1050	1050	1200
Szerokość (mm)		1950	1950	1950
Głębokość (mm)	p5	1050	1050	1250
Parametry robocze				
Wyposażenie maszyny				
Rura elastyczna		Tak	Tak	Tak

Kompatybilność maszyn	BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
Numer katalogowy	52728343	-	-
MRT 2545 115	-	X	-
MT 1135 75 D	X	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-
MT 1440 A ST5	X	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-
MT 1440 HA ST5	X	-	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	-	-
MT 1840 easy ST5	X	-	-
MT 1840 ST5	X	-	-
MT-X 1440	X	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-
MT-X 1840	X	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1135 ST5 OLD	X	-	-
MT 1335 OLD	X	-	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1335 ST5 OLD	X	-	-
MT 1440 A OLD	X	-	-
MT 1440 HA OLD	X	-	-
MT 1840 A OLD	X	-	-
MT 1840 HA OLD	X	-	-
Numer katalogowy E-RECO	-	52728342	52728352
MRT 1645 75	-	X	-
MRT 1645 115	-	X	-
MRT 1845 75	-	X	-
MRT 1845 115	-	X	-
MRT 2145 115	-	X	-
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	-
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	-
MRT-X 1845	-	X	-
MRT-X 2145	-	X	-
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	-
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

Siedziba główna
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes