

Technische fiche :

MULTIFUNCTIONELE BALENKLEM



Voordelen voor de klant

- Veelzijdig : een 2-in-1 accessoire : voor het manipuleren van zowel ronde balen, rechthoekige balen als ingepakte balen.
- Gemakkelijk in gebruik : van het ene accessoire naar het andere in minder dan 3 minuten.
- Geschikt voor 2 balen.
- Innoverend : gemakkelijk aan te haken zonder gereedschap of demontage.

Technische kenmerken

- 2 x 3 tanden.
- Gesynchroniseerde of niet-gesynchroniseerde sluitbeweging.
- Zeer goede hefcapaciteit van 800 kg.
- Om gewikkelde balen met een diameter van 1 m tot 1,60 m te verhandelen.
- Om gewikkelde balen met een diameter van 0,9 m tot 1,80 m te verhandelen.
- Om 2 rechthoekige balen met een hoogte van elk 1,2 m te verhandelen.

Hoedanigheid		MBC 2x3
Capaciteit (kg)		800
Weight		
Gewicht (kg)		290
Gewicht en afmetingen		
Totale hoogte (mm)	h17	1084
Totale lengte (mm)	l1	1454
Breedte over vorken (mm)	b5	375
Breedte (mm)		1196
Operationele parameters		
Machine-apparatuur		
Tanden / Vingers		2 / 3
Opening minimum (mm)		420
Opening maximum (mm)		1570

Machine compatibiliteit		MBC 2x3
Referentienummer		790506
ALT950		X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X
MLT 625-75 H		X
MLT 630-115		X
MLT 630-115 V		X
MLT 630-115 V CP		X
MLT 635-130 PS+		X
MLT 635-140 V+		X
MLT 730-115 V		X
MLT 730-115 V CP		X
MLT 733-115 LSU		X
MLT 737-130 PS+		X
MLT 741-130 PS+		X
MLT 741-140 V+		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 940-140 V+		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLTX 625-75 H		X
MLTX 732		X
MLTX 735 T LSU		X
MLTX 737-130 PS+		X
MLTX 741 T LSU		X
MLTX 841 - 145 PS+		X
MLTX 961-160 V+ L		X
MLTX 1041-145 PS+L		X
MLT 630-105 ST4 OLD		X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X
MLT 630-105 V ST4 OLD		X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X
MLT 730-115 V ST4 OLD		X
MLT 733-115 OLD		X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X
MLT 733-115 ST4 OLD		X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 840-145 PS+ OLD		X
MLT 845-100 H OLD		X
MLT 845-120 OLD		X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 961-145 V+ L OLD		X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X
MLTX 737-130 PS+ OLD		X
MLTX 741-140 V+ S1 OLD		X
MLTX 840-140 PS+ OLD		X
MLTX 845-120 OLD		X
MLTX 845-120 H OLD		X
MLTX 961-145 V+ L OLD		X
MLTX 1040-140 PS+ L OLD		X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes