

Scheda tecnica :

# **BENNA CALCESTRUZZO PER GRU**



## **Vantaggi per i clienti**

- Versatile: attacco su forche o sospeso.
- Centro di gravità dell'attrezzatura progettato per una grande stabilità.
- Forma ottimizzata per una distribuzione efficiente.
- Progetto rivisto che massimizza la sicurezza dell'operatore; massima protezione dei componenti.
- Opzionale: apertura idraulica ("H" ") per una distribuzione accurata e controllata.

## **Specifiche tecniche**

- Sistema di bloccaggio delle forche
- Entrata forche a 3 vie (manicotti forcella 170x75mm).
- Apertura idraulica disponibile nella versione da 600 H.
- Componenti idraulici protetti.
- Larghezza di scarico: 540 mm.
- GL 600 H per MRT: dotato di valvola di bilanciamento.

Specifiche tecniche		GL 400	GL 600	GL 600 H
Distanza dal centro di gravità (mm)		391	465	443
<b>Capacità</b>				
Capacità (kg)		960	1440	1440
Capacità della cupola (l)		400	600	600
<b>Weight</b>				
Peso (kg)		185	227	245
<b>Peso e dimensioni</b>				
Altezza (mm)	h17	1177	1197	1197
Lunghezza totale (mm)	l1	856	995	995
Larghezza (mm)		1139	1361	1326
<b>Parametri di funzionamento</b>				
Equipaggiamento macchina		✕	✕	☐☐
Apertura		Manuale	Manuale	Idrraulico
Tubo flessibile		No	No	No

Compatibilità della macchina		GL 400	GL 600	GL 600 H
<b>Codice</b>		52000527	52000528	52000529
MT 625 e		-	X	X
MT 625 H		-	X	X
MT 625 H Comfort		-	X	X
MT 625 HA		X	X	X
MT 730 H		-	X	X
MT 735 75D ST5		-	X	X
MT 930 H		-	X	X
MT 930 HA		-	X	X
MT 935 75D ST5		-	X	X
MT 1135 75 D		-	X	X
MT 1135 H 100D		-	X	X
MT 1335 75D ST5		-	X	X
MT 1335 100D ST5		-	X	X
MT 1335 H 75D ST5		-	X	X
MT 1335 H 100D ST5		-	X	X
MT-FX 1440		X	X	X
MT-FX 1440 A		X	X	X
MT-FX 1840		X	X	X
MT-FX 1840 A		X	X	X
MXT 840 K		X	-	X
MXT 840 P		X	-	X
MXT 1740 K		X	-	X
MXT 1740 P		X	-	X
MT 733 Easy <b>OLD</b>		X	X	X
MT 933 Easy <b>OLD</b>		-	X	X
MT 1033 easy <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>		-	X	X
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>		-	X	X
MT 1440 <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1440 A <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1440 HA <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1840 <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1840 A <b>OLD</b>		X	X	X
MT 1840 HA <b>OLD</b>		X	X	X
<b>Codice E-RECO</b>		-	52000528	5253617
MRT 1645 75		-	-	X
MRT 1645 115		-	-	X
MRT 1845 75		-	-	X
MRT 1845 115		-	-	X
MRT 2145 115		-	-	X
MRT 2260		-	X	X
MRT 2260 e		-	X	X
MRT 2545 115		-	-	X
MRT 2570		-	X	X
MRT 2660		-	X	X
MRT 2660 e		-	X	X
MRT 3060		-	X	X
MRT 3570		-	X	X
MRT 3570 ES		-	X	X
MRT-FX 1645		-	-	X
MRT-FX 1845		-	-	X
MRT-FX 2145		-	-	X
MRT-FX 2260		-	X	X
MRT-FX 2545		-	-	X
MRT-FX 2570		-	X	X
MRT-FX 2660		-	X	X
MRT-FX 3060		-	X	X
MRT-FX 3570		-	X	X
MRT-FX 3570 ES		-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	X

Compatibilità della macchina	GL 400	GL 600	GL 600 H
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	X

**TABELLA DEI SIMBOLI**

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes