Ficha técnica :

PICKUP SWEEPER



Benefícios para o cliente

- High output attachment for the most demanding applications.
- Sweep and pick-up in one operation.
- Up to 2500 m² cleaned in 10 minutes.
- High quality sweeping on uneven ground.
- Interchangeable side brush (right or left) for a perfect sweeping along wall and sidewalks.

Características técnicas

- Floating frame which avoids any squashing the attachment when driving on the bumpy road.
- ø 230 mm side brush in polyester and galvanized steel.
- Synchronisation valve: sweep and control the dirt tank with 1 single hydraulic function.
- Pressure limiter for powerful machine.
- Brush ø 600 mm.
- 4x ø 200 mm heavy duty wheels.
- Recommended option: continuous hydraulic flow.

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

Technical characteristics		BRB 1600	BRB 2200	BRB 2500
Distância do centro de gravidade (mm)		1050	1050	1050
Capacities				
Capacidade da cúpula (l)		380	530	600
Weight				
Peso (kg)		775	925	1000
Weight and dimensions				
Altura total (mm)	h17	1068	1068	1068
Comprimento total (mm)	l1	2370	2370	2370
Largura (mm)		2000	2600	2900
Working Parameters				
Equipamento da máquina				

Máquina de compatibilidades	BRB 1600	BRB 2200	BRB 2500
Número de referência	790313	790315	790316
MLT 625-75 H	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	X	-
MLT 635-140 V+	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-
MLT 850-145 V+	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-
MLT-X 625-75 H	X	-	-
MLT-X 735 T LSU	-	X	-
MLT-X 741 T LSU	-	X	-
MLT-X 841 - 145 PS+	-	X	-
MLT-X 850-145 V+	-	X	-
MLT-X 961-160 V+ L	-	X	X
MLT-X 1041-145 PS+L	-	X	-
MT 625 e	X	-	-
MT 625 H	X	-	-
MT 625 H Comfort	X	-	-
MT 625 HA	X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	X	-
MLT 840-145 PS+ OLD	-	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	X	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	X	-
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	X	-
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	X	-
MLT-X 961-145 V+ L OLD	-	X	X

TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes