Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КАРЕТКА ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ ВИЛ С ВЫРАВНИВАНИЕМ



Потребительские преимущества

- Легкий захват и размещение паллет с гидравлическим выравниванием каретки.
- Простота и точность: выравнивание с помощью гидравлического цилиндра.

Технические характеристики

- Плавающие вилы с креплением на оси.
- Макс. раздвижение вил — 1180 мм (по внешнему краю)
- Примечание: комплект для движения по дорогам является обязательным в Италии. Обратитесь к своему дилеру.
- Примечание: комплект для движения по дорогам является обязательным в Германии для MRT Vision/Vision+. Обратитесь к своему дилеру.

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

Технические характеристики		CAF 1200 / 5 B L	TFF 1230 + выравнивание (a)
Расстояние от центра тяжести (mm)		397	258
Грузоподъемность			
Грузоподъемность (kg)		5000	4900
Вес			
Общий вес (kg)		630	617
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17	1320	1420
Общая длина (mm)	l1	1703	1545
Общая ширина (mm)	b1	1311	1311
Рабочие характеристики			
Оборудование машины			
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	1180	1010
Доступные размеры вилки			
125 x 50 x 1200		52762430	924876

Совместимость с машинами	CAF 1200 / 5 B L	TFF 1230 + выравнивание (a)
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	X
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

Головной офис
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.
Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта