
Karta danych technicznych :


# MHT-X 14350


MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

| Pojemność | | Metryczny |
|---|---|---|
| Udźwig max. | | 35000 kg |
| Środek ciężkości ładunku | c | 1200 mm |
| Max. wysokość podnoszenia | | 13.60 m |
| Wysięg max. | | 8.50 m |
| **Waga i wymiary** | | |
| Długość całkowita | l1 | 10.93 m |
| Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną | | 69000 kg |
| Prześwit | m4 | 0.68 m |
| Rozstaw osi | y | 5.70 m |
| Długość do czoła wideł | l2 | 10.93 m |
| Szerokość całkowita | b1 | 3.53 m |
| Wysokość całkowita | h17 | 3.82 m |
| Kąt wysypu | a5 | 107 ° |
| Kąt nabierania | a4 | 15 ° |
| Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon) | Wa1 | 7.32 m |
| Zewnętrzny promień skrętu (z widłami) | b15 | 10.07 m |
| Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł | l / e / s | 2400 mm x 300 mm / 135 mm |
| **Koła** | | |
| Ogumienie standardowe | | 24.00 R35 |
| Liczba kół przednich / tylnych | | 2 / 2 |
| Koła skrętne (przód / tył) | | 2 / 2 |
| Koła napędzane (przód / tył) | | 2 / 2 |
| Tryb sterowania | | 2 koła skrętne, 4 koła skrętne, Tryb "kraba" |
| **Silnik** | | |
| Producent silnika | | Mercedes |
| Norma emisji spalin | | Stage IIIA |
| Model silnika | | OM 926 LA |
| Liczba siłowników / Parametry siłowników | | 6 - 7200 cm³ |
| Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc | | 326 Hp / 240 kW |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika | | 1600 Nm@1600 rpm |
| Układ chłodzenia silnika | | Woda |
| Siła uciągu (z obciążeniem) | | 33000 daN |
| **Transmisja** | | |
| Typ przekładni | | Hydrostatyczny z Powershift |
| Liczba biegów (do przodu) / tyłu) | | 3 / 3 |
| Prędkość maksymalna | | 25 km/h |
| Hamulec postojowy | | Automatyczny hamulec ręczny (negatywny) |
| Hamulec serisowy | | Hydrauliczny |
| **hydrauliczny** | | |
| Typ pompy hydraulicznej | | Pompa o zmiennym wydatku |
| Przepływ - Ciśnienie hydrauliki | | 400 l/min - 350 bar |
| **Pojemność zbiornika** | | |
| Olej silnikowy | | 29 l |
| Olej hydrauliczny | | 760 l |
| Pojemność zbiornika paliwa | | 720 l |
| **Hałas i wibracje** | | |
| Hałas na stanowisku operatora (LpA) | | 80 dB |
| Hałas na zewnątrz (Lwa) | | 107 dB |
| Wibracje przenoszone na ręce/ramiona | | < 0 m/s² |
| **Pozostałe** | | |
| Homologacja bezpieczeństwa kabiny | | ROPS - FOPS level 2 cab |
| Rodzaj sterowania | | JSM |
| System rozpoznawania osprzętu (E-Reco) | | Standard |

## MHT-X 14350 - Rysunek wymiarowy



**Siedziba główna**
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes