Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


TMM 25 4W



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

	Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		TMM 25 4W
1.2.1	Диапазон оборудования		Пантограф
1.3	Источник питания		Дизельный
1.4	Режим движения		Сидя
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	2500 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	-500 mm
1.9	Колесная база	y	1598 mm
	Вес		
2.1	Снаряженная масса		2500 kg
	Шины		
3.1	Шины		Пенозаполненные
3.2	Размеры передних колес		27x10-12 IC30
3.3	Размеры задних колес		27x10-12 IC30
3.5	Количество передних колес / задних колес		2 / 1
3.5.2	Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 1
3.6	Датчик передних колес	b10	2143 mm
	Габаритные размеры		
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	h6	2120 mm
4.19	Общая длина	l1	2638 mm
4.21	Общая ширина	b1	2398 mm
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / l	40 mm x 125 mm x 1200 mm
4.23	Каретка грузовых вил согласно стандарту DIN 15173 A/B		2A
4.24	Ширина каретки грузовых вил	b3	1260 mm
4.26	Расстояние между колесными рычагами/погрузочными поверхностями	b4	1492 mm
4.28	Максимальный горизонтальный вылет в центре тяжести 600	l4	1000 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	270 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	2463 mm
	Производительность		
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		11.20 km/h - 11.20 km/h
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		43 % / 26 %
5.10	Рабочий тормоз		Гидравлический
5.11	Тип трансмиссии		Гидростатическая
	Двигатель		
7.1	Бренд двигателя		Kubota
7.2	Мощность двигателя по ISO 1585		26.50 kW
7.3	Номинальная скорость		3000 rpm
7.4	Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 1498 cm³
	Разное		
8.2	Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования		190 bar
8.3	Расход масла для навесного оборудования		43 l/min
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053		84 dB

TMM 25 4W - габаритный чертеж



Характеристики мачт и начальная емкость

		Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)		FVD 30	FVD 36	FVD 39
		h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	2392	2742	2892
		h3 - Высота подъема	mm	3000	3600	3900
		h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	4495	5095	5395
Residual Capacity (Maximum Height & LC = 600 mm)	Simple Reach	Диапазон пантографа	kg	2500	2500	2500
		Поддерживаемый диапазон пантографа	kg	2050	2050	2050
		Диапазон пантографа не поддерживается	kg	1150	1100	1000
		Втянутые телескопические вилы	kg	2500	2500	2500
		Удлиненные телескопические вилы со стабилизаторами	kg	1350	1300	1300
		Удлиненные телескопические вилы без стабилизатора	kg	1200	1150	1100
	Double Reach	Пантограф + втянутые телескопические вилы	kg	2500	2500	2500
		Пантограф + телескопические вилы, удлиненные стабилизаторами	kg	1100	1100	1100
		Пантограф + телескопические вилы, удлиненные без стабилизатора	kg	550	550	550

Головной офис
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.
Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта