

Fiche technique :

POSITIONNEUR HYDRAULIQUE DE FOURCHES FLOTTANTES



Bénéfices client

- L'accessoire indispensable sur les chantiers.
- Un modèle unique pour l'ensemble de la gamme de télescopiques de construction MT : un point positif pour les parcs de loueurs.
- Combine les avantages des fourches flottantes tout terrain au confort du positionnement hydraulique des fourches pour s'adapter à toutes les palettes.
- Gain de temps certain : changement de l'écartement des fourches depuis la cabine.
- Sécurité : verrouillage des fourches pour les déplacements sur route.

Caractéristiques techniques


- Ecartement des fourches : 275/1010 mm.
- Dossieret de charge standard.
- Note : L'écartement des fourches est calculé depuis le milieu de celle-ci.

Caractéristiques techniques		CAF 1260 / 4500 P	
Distance du centre de gravité (mm)		305	
Capacités			
Capacité nominale (kg)		4500	
Poids			
Poids (kg)		350	
Poids et dimensions			
Hauteur hors tout (mm)	h17	1184	
Longueur hors-tout (mm)	l1	1532	
Section de fourches X Largeur de fourches X Longueur de fourches (mm)	s	50 X 100 X 1200	
Largeur (mm)		1303	
Paramètres de travail			
Équipement Machine			
Écartement minimal des fourches (mm)	b5	384	
Écartement maximal des fourches (mm)	b5	1010	
Dimensions disponibles des fourches			
120 x 50 x 1170		52000273	

Compatibilité machine	CAF 1260 / 4500 P	
MT 625 e	X	
MT 625 H	X	
MT 625 H Comfort	X	
MT 625 HA	X	
MT 730 H	X	
MT 735 75D ST5	X	
MT 930 H	X	
MT 930 HA	X	
MT 935 75D ST5	X	
MT 1135 75 D	X	
MT 1135 H 100D	X	
MT 1335 75D ST5	X	
MT 1335 100D ST5	X	
MT 1335 H 75D ST5	X	
MT 1335 H 100D ST5	X	
MT 1840 easy ST5	X	
MT-X 733	X	
MT-X 1033	X	
MT-X 1440	X	
MT-X 1440 A	X	
MT-X 1840	X	
MT-X 1840 A	X	
MT 733 Easy OLD	X	
MT 933 Easy OLD	X	
MT 1033 easy OLD	X	
MT 1135 OLD	X	
MT 1135 easy ST5 OLD	X	
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X	
MT 1335 OLD	X	
MT 1335 easy ST5 OLD	X	
MT 1335 H easy ST5 OLD	X	
MT 1335 HA easy ST5 OLD	X	
MT 1440 OLD	X	
MT 1440 A OLD	X	
MT 1440 HA OLD	X	
MT 1840 OLD	X	
MT 1840 A OLD	X	
MT 1840 HA OLD	X	

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes