

Technische fiche :

VORKVERSTELLER VOOR VLOTTENDE VORKEN



Voordelen voor de klant

- Een onmisbaar accessoire voor iedere bouwplaats.
 - en enkel model voor het volledige MT constructieverreikers gamma : positief voor verhuurvloten.
 - Combineer het voordeel van de zwevende vorken op oneffen terrein met het gemak van het hydraulisch verschuiven van de vorken.
 - Een zekere tijdswinst : de vorken uiteenschuiven vanuit de cabine.
 - De vorken hydraulisch verschuiven om aan te passen aan de verschillende soorten paletten.
- Veiligheid : vergrendeling van de vorken voor verplaatsingen op de weg.

Technische kenmerken

- Breedte van de vorken: 275/1010 mm.
- Verhoogde bescherming achteraan standaard.
- Nota : De afstand tussen de vorken wordt berekend vanuit het midden van de vorken.

Technische kenmerken		CAF 1260 / 4500 P	
Afstand tot zwaartepunt (mm)		305	
Hoedanigheid			
Capaciteit (kg)		4500	
Weight			
Gewicht (kg)		350	
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	1184	
Totale lengte (mm)	l1	1532	
Vorkgedeelte X Breedte vorken X Lengte vorken (mm)	s	50 X 100 X 1200	
Breedte (mm)		1303	
Operationele parameters			
Machine-apparaatuur			
Minimum spreiding vorken (mm)	b5	384	
Maximum spreiding vorken (mm)	b5	1010	
Beschikbare vorkafmetingen			
120 x 50 x 1170		52000273	

Machine compatibiliteit		CAF 1260 / 4500 P	
MT 625 e		X	
MT 625 H		X	
MT 625 H Comfort		X	
MT 625 HA		X	
MT 730 H		X	
MT 735 75D ST5		X	
MT 930 H		X	
MT 930 HA		X	
MT 935 75D ST5		X	
MT 1135 75 D		X	
MT 1135 H 100D		X	
MT 1335 75D ST5		X	
MT 1335 100D ST5		X	
MT 1335 H 75D ST5		X	
MT 1335 H 100D ST5		X	
MT 1840 easy ST5		X	
MT-X 733		X	
MT-X 1033		X	
MT-X 1440		X	
MT-X 1440 A		X	
MT-X 1840		X	
MT-X 1840 A		X	
MT 733 Easy OLD		X	
MT 933 Easy OLD		X	
MT 1033 easy OLD		X	
MT 1135 OLD		X	
MT 1135 easy ST5 OLD		X	
MT 1135 H easy ST5 OLD		X	
MT 1135 HA Easy ST5 OLD		X	
MT 1335 OLD		X	
MT 1335 easy ST5 OLD		X	
MT 1335 H easy ST5 OLD		X	
MT 1335 HA easy ST5 OLD		X	
MT 1440 OLD		X	
MT 1440 A OLD		X	
MT 1440 HA OLD		X	
MT 1840 OLD		X	
MT 1840 A OLD		X	
MT 1840 HA OLD		X	

TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes