

V270

CARGADORAS DE RUEDAS



GEHL®

Capacidad		Métrico	Imperial
Capacidad de operación nominal		1255 kg	2767 lb
Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional		1361 kg	3000 lb
Peso sin carga		3697 kg	8150 lb
Peso y dimensión			
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	4252 mm	167 in
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	3309.62 mm	130 in
Altura total al techo	h17	2057.40 mm	81 in
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	42 °	42 °
Altura de descarga	h29	2540 mm	100 in
Cubo de longitud completa	l16	3759 mm	148 in
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	813 mm	32 in
Retroceso en suelo	a13	29 °	29 °
Altura del asiento al suelo	h30	1016 mm	40 in
Distancia entre ejes	y	1257 mm	49 in
Ancho total: sin cucharón	b1	1712 mm	67 in
Anchura de cazo	e1	1778 mm	70 in
Distancia al suelo	m4	203 mm	8 in
Longitud total: sin cucharón	l2	2959 mm	116 in
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	2286 mm	90 in
Radio de giro - Delante sin cuchara	b19	1422 mm	56 in
Radio de giro exterior - trasero	wa1	1689 mm	66 in
Rendimiento			
Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima		19.20 km/h	12 mi/h
Velocidad de desplazamiento (en vacío)		12.87 km/h	8 mi/h
Neumáticos			
Neumáticos estándar		12.00x16.5 HD	12.00x16.5 HD
Motor			
Marca		Yanmar	Yanmar
Modelo de motor		4TNV98CT Stage V	4TNV98CT Stage V
Norma del motor		Stage V	Stage V
Potencia bruta (kW)		53.70 kW	72 Hp
Potencia neta (kW)		52.70 kW	71 Hp
Par máx. / Rotación del par de motor		294.20 Nm / 1625 rpm	217 ft/lbs / 1625 rpm
Batería		12 V	12 V
Motor de arranque (kW)		3 kW	4 Hp
Hidráulico			
Sistema hidráulico auxiliar		88.99 l/min	24 US gpm
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)		132 l/min	35 US gpm
Capacidad del tanque			
Capacidad del depósito de carburante		92.70 l	24 US gal
Capacidad del depósito hidráulico		40 l	11 US gal
Cilindrada		3.30 l	0.87 US gal
Ruido y vibración			
Ruido en el entorno (LwA)		101 dB	101 dB
Vibración de todo el cuerpo (ISO 2631-1)		1.07 m/s ²	1.07 m/s ²
Vibración en el conjunto manos/brazos		< 1.50 m/s ²	< 1.50 m/s ²



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend