

Scheda tecnica :

MLT 635-130 PS+ ST4



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacità		Metrico
Portata massima	Q	3500 kg
Altezza massima di sollevamento	h3	6.08 m
Sbraccio massimo		3.20 m
Sbraccio alla massima altezza		0.60 m
Forza di strappo con benna		5883 daN
Peso e dimensioni		
Peso a vuoto (con forche)		7405 kg
Altezza libera dal suolo	m4	0.41 m
Interasse	y	2.60 m
Lunghezza al portaforche (con gancio traino)	l11	4.66 m
Sbalzo anteriore		1.11 m
Larghezza	b1	2.39 m
Larghezza cabina	b4	0.95 m
Altezza	h17	2.38 m
Angolo di inclinazione in avanti	a5	134 °
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	12 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.77 m
Modelli di pneumatici		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Performance		
Sollevamento		7.10 s
Abbassamento		5.10 s
Uscita sfilo		6 s
Rientro sfilo		4.50 s
Inclinazione verso l'alto		3 s
Inclinazione verso il basso		2.40 s
Motore		
Marca motore		Deutz
Norma motore		Stage IV
Modello motore		TCD 3.6 l
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 3621 cm ³
Potenza nominale motore (cv) / Potenza		129 cv / 95 kW
Coppia massima / Regime motore		500 Nm @1600 rpm
Forza di trazione		8020 daN
Dispositivo di pulizia automatica radiatori		Standard
Sistema di raffreddamento motore		4 radiatori (acqua + aria + olio idraulico + olio della trasmissione)
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Convertitore di coppia
Cambio		Powershift Plus (M-Shift)
Numero di marce (avanti / indietro)		6 / 3
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		40 km/h
Bloccaggio differenziale		Differenziale a slittamento limitato sull'asse anteriore
Freno stazionamento		Manuale
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa a cilindrata variabile
Portata idraulica - Pressione idraulica		150 l/min - 270 bar
Distributore "flow sharing"		Standard
Capacità del serbatoio		
Olio idraulico		135 l
Capacità del serbatoio del carburante		120 l
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		10 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053		73 dB
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		105 dB
Vibrazione sul complesso mani/braccia		< 2.50 m/s ²
Varie		
Omologazione trattore		Omologazione trattore
Sicurezza omologazione cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2
Comandi		JSM

Opzioni / Livello finitura

S : Standard / O : Opzione / - : non disponibile

	Classic	Premium	Elite
Funzione di sollevamento			
Bloccaggio idraulico dell'accessorio	0	0	0
Canalizzazione/drenaggio dell'olio idraulico al serbatoio	0	0	0
Easy Connect System (ECS)	S	S	-
Elettrovalvola per 2 funzioni idrauliche in testa al braccio	0	0	0
Funzioni Idrauliche Intelligenti	0	0	0
Limpianto idraulico rigenerativo	0	0	0
Stazione operatore			
Active Comfort Ride Control (CRC) - Sospensione braccio	0	0	S
Allineamento automatico ruote	0	0	S
Aria condizionata manuale	0	S	-
Autoradio bluetooth con microfono esterno (100 W)	0	0	S
Autoradio bluetooth con microfono integrato (100 W)	0	S	-
Climatizzazione con regolazione automatica	0	0	S
Display "Harmony"	S	S	-
Display Vision 7"	0	0	S
Sedile in tessuto meccanico(Grammer)	S	-	-
Sedile pneumatico in tessuto (Grammer)	0	S	-
Sedile pneumatico in tessuto con sospensione attiva riscaldato (Grammer)	0	0	-
Specchietti elettrici con sbrinamento	-	0	-
Specchio retrovisore esterno elettrico con sbrinamento	0	S	S
Tergicristalli anteriore addizionale	0	S	S
Tergicristallo laterale	S	S	S
Tuner autoradio (50 W)	S	-	-
Motorizzazione/Potenza			
Acceleratore manuale	0	0	S
Idraulica con portata continua	0	0	S
Prefiltro aria autopulente	S	S	S
Funzioni secondarie			
Fancio traino a sollevamento idraulico	0	0	0
Frenatura idraulica del rimorchio	S	S	S
Gancio di traino automatico girevole	0	0	0
Gancio traino a rotazione manuale	S	S	S
Predisposizione idraulica posteriore a doppio effetto con innesti rapidi	0	0	0
Serbatoio carburante addizionale	0	0	0
Serbatoio carburante addizionale (25 l)	-	-	0
Supporto a slitta per ganci traino	0	0	0
Luci			
Fari di lavoro a LED sulla cabina (x4 : 2 anteriori + 2 posteriori)	0	S	S
Fari di lavoro del braccio (su parte fissa) (x2)	0	0	0
Fari di lavoro sulla cabina (x4 : 2 anteriori + 2 posteriori)	S	-	-
LED + (4 fari di lavoro extra)	0	0	0
Sicurezza			
Avvisatore acustico di retromarcia	0	0	0

MLT 635-130 PS+ ST4 - Disegno quotato





MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes