

Ficha técnica :


MLT 961-145 V+ L



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico
Capacidad de elevación máx.	Q	6000 kg
Altura de elevación máx	h3	9 m
Alcance máx		5.30 m
Alcance a altura máxima		1.10 m
Fuerza de arranque con cuchara		7300 daN
Peso y dimensión		
Peso sin carga (con horquillas)		11800 kg
Distancia al suelo	m4	0.45 m
Distancia entre ejes	y	3 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	6.10 m
Voladizo delantero		1.65 m
Anchura total	b1	2.48 m
Anchura total de la cabina	b4	1 m
Altura total	h17	2.53 m
Ángulo de vertido	a5	138 °
Ángulo de volteo	a4	12 °
Radio de giro exterior	Wa1	4.30 m
Modelos de los neumáticos		Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Rendimiento		
Subida		8.50 s
Bajada		6.50 s
Salida del telescopio		7 s
Retracción		6 s
Cavado		3.80 s
Vertido		3.60 s
Motor		
Marca		John Deere
Norma del motor		Stage IV / Tier 4 Final
Modelo de motor		PWL 4045
Nº de cilindros - Capacidad de cilindros		4 - 4500 cm³
Potencia del motor I.C. / Potencia		141 Hp / 104 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		540 Nm @1500 rpm
Esfuerzo de tracción		9300 daN
Sistema de limpieza automático de radiadores		estándar
Sistema de refrigeración del motor		3 radiadores agua refrigeración interna aceite hidráulico
Transmisión		
Tipo de transmisión		M-Vario Plus
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		40 km/h
Freno de aparcamiento		Freno de mano negativo automático
Freno de servicio		Multidisco bañado en aceite en los ejes delantero y trasero
Hidráulico		
Tipo de bomba		Bomba Load sensing
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		200 l/min - 270 bar
Distribuidor "flow sharing"		estándar
Capacidad del tanque		
Aceite hidráulico		153 l
Capacidad del depósito de carburante		135 l
Fluido de escape Diesel (tipo AdBlue®)		12 l
Ruido y vibración		
Ruido en el puesto de conducción (LpA) verificado según la norma NF EN 12053		72 dB
Ruido en el entorno (LwA)		105 dB
Vibración en el conjunto manos/brazos		< 2.50 m/s²
Varios		
Homologación seguridad tractor		Homologación seguridad tractor
Homologación seguridad de la cabina		Cabina ROPS - FOPS Nivel 2
Mandos		JSM

MLT 961-145 V+ L - Diagrama dimensional





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes