

Karta danych technicznych :


MLT 961-145 V+ L



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Udźwig max.	Q	6000 kg
Max. wysokość podnoszenia	h3	9 m
Wysięg max.		5.30 m
Zasięg przy max. wysokości podnoszenia		1.10 m
Siła skrawania z łyżką		7300 daN
Waga i wymiary		
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną		11800 kg
Prześwit	m4	0.45 m
Rozstaw osi	y	3 m
Długość całkowita do karetki (z zaczepem)	l11	6.10 m
Zwis przedni		1.65 m
Szerokość całkowita	b1	2.48 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	1 m
Wysokość całkowita	h17	2.53 m
Kąt wysypu	a5	138 °
Kąt nabierania	a4	12 °
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	4.30 m
Ogumienie standardowe		Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Wydajność		
Podnoszenie		8.50 s
Opuszczanie		6.50 s
Wysuwanie teleskopu		7 s
Wsuw teleskopu		6 s
Nabieranie		3.80 s
Wysyp		3.60 s
Silnik		
Producent silnika		John Deere
Norma emisji spalin		Stage IV / Tier 4 Final
Model silnika		PWL 4045
Liczba silowników - Parametry silowników		4 - 4500 cm³
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc		141 Hp / 104 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		540 Nm @1500 rpm
Siła uciągu (z obciążeniem)		9300 daN
Wentylator zwrotny		Standard
Układ chłodzenia silnika		3 chłodnice: wody, intercooler i oleju hydraulicznego
Transmisja		
Typ przekładni		M-Vario Plus
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów)		40 km/h
Hamulec postojowy		Automatyczny hamulec ręczny (negatywny)
Hamulec serisowy		Tarcze w kąpieli olejowej na osi przedniej i tylnej
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku (LSU)
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki		200 l/min - 270 bar
Rozdzielacz z dzielnikiem przepływu		Standard
Pojemność zbiornika		
Olej hydrauliczny		153 l
Pojemność zbiornika paliwa		135 l
Płyn DEF (typ AdBlue®)		12 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		72 dB
Hałas na zewnątrz (LWA)		105 dB
Wibracje przenoszone na ręce / ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Traktorowa homologacja bezpieczeństwa		Traktorowa homologacja bezpieczeństwa
Homologacja bezpieczeństwa kabiny		ROPS - FOPS level 2 cab
Rodzaj sterowania		JSM

MLT 961-145 V+ L - Rysunek wymiarowy



**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes