


Fiche technique :

WIDE OPENING FORK POSITIONER



Customer benefits


- Homologated by Manitou = perfect integration of the attachment on the truck.
- Spread forks beyond the truck's width.
- Efficiency in wide load handling.
- Component placement designed to optimize visibility.
- Very efficient fork synchronization.
- High component protection.

Technical characteristics

- "Double T" frame structure = resistance & visibility.
- "Industrial clamp" frame type = rigidity.
- Uses the truck's ISO forks.
- Fork synchronization through a dedicated hydraulic valve.
- Valve block placed on the back of the attachment=protection.
- No side shift: recommended on trucks with integrated side shift.



TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes