
Karta danych technicznych :

POZYCJONER - SZEROKI ROZSTAW WIDEŁ



Korzyści dla klienta

- Homologacja Manitou = idealna integracja osprzętu z mocowaniem.
- Możliwość rozwarcia wideł poza szerokość mocowania.
- Sprawny transport szerokich ładunków.
- Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu optymalnej widoczności.
- Bardzo sprawna synchronizacja wideł.
- Wysoka ochrona elementu.

Charakterystyka techniczna

- Konstrukcja "bouble T" = wytrzymałość i widoczność.
- Mocowanie przemysłowe = sztywność.
- Wykorzystuje widły ISO wózka widłowego.
- Synchronizacja wideł za pomocą specjalnego zaworu hydraulicznego.
- Z tyłu osprzętu zamontowany blok zaworowy = ochrona.
- Brak przesuwu bocznego: zalecany w wózkach ze zintegrowanym przesuwem bocznym.

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

Siedziba główna
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes